

Adapter S-Press 63-RS2 Uponor RS

Indeks: **908140** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1029125**

Cena: **253.16 zł**

Opis

Adapter S-Press 63-RS2 Uponor RS

Producent: Uponor

Adapter do systemów Uponor RS – niezawodne połączenia w instalacjach Ten adapter S-Press 63-RS2 marki Uponor to kluczowy element do łączenia rur wielowarstwowych z innymi komponentami instalacji. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu z cynkowaną powłoką, zapewnia trwałość i odporność na korozję, co jest szczególnie ważne w wymagających warunkach eksploatacji. Adapter przeznaczony jest do rur o średnicy zewnętrznej 63 mm i umożliwia podłączenie do złączek z gwintem, zapewniając szczelność i bezpieczeństwo systemu. Konstrukcja i zastosowanie Adapter S-Press 63-RS2 został zaprojektowany do współpracy z systemami Uponor RS, a konkretnie z połączeniami modułowymi RS 2 lub RS 3. Mosiężna konstrukcja, w połączeniu z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej i pierścieniem oporowym dla szczęk zaciskowych, gwarantuje niezawodność i długą żywotność. Zastosowanie adaptera obejmuje zarówno instalacje wodociągowe, jak i grzewcze, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ciśnienie i temperaturę (maksymalne ciśnienie robocze to 10 bar). Dzięki swojej budowie, adapter umożliwia szybki i łatwy montaż bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi poza systemem S-Press. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość i odporność: Wykonanie z mosiądzu pokrytego cyną zapewnia ochronę przed korozją i długotrwałą niezawodność. Kompatybilność: Adapter pasuje do wszystkich połączeń modułowych RS 2 oraz RS 3, co ułatwia integrację z istniejącymi instalacjami Uponor. Szczelność: System S-Press gwarantuje szczelne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków i awarii. Łatwy montaż: Technologia zaciskowa S-Press pozwala na szybki i prosty montaż bez konieczności spawania czy lutowania. To przekłada się na oszczędność czasu i kosztów pracy. Uniwersalność: Możliwość podłączenia do elementów z gwintem rozszerza zakres zastosowań adaptera w różnych konfiguracjach instalacyjnych. Bezpieczeństwo: Zastosowanie materiałów wysokiej jakości oraz precyzyjna konstrukcja zapewniają bezpieczną eksploatację systemu przez długi czas. Zabezpieczenie powierzchni: Cynkowanie powierzchni mosiądzu dodatkowo zabezpiecza przed wpływem czynników zewnętrznych.

- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Średnica nominalna połączenia 1** Inne
- **Średnica nominalna połączenia 2** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 63 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie

Parametry

Stan	Nowy