

Adapter z gwintem wewnętrzny Rp1/2"FT-RS2 Uponor RS 1059403

Indeks: **908570** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1059403**

Cena: **244.57 zł**

Opis

Adapter z gwintem wewnętrzny Rp1/2"FT-RS2 Uponor RS 1059403

Producent: Uponor

Adapter do rur wielowarstwowych Uponor RS z gwintem wewnętrznym Rp1/2" Ten adapter z gwintem wewnętrznym Rp1/2" przeznaczony jest do łączenia rur wielowarstwowych Uponor RS z elementami instalacji posiadającymi gwint. Wykonany z mosiądzu, zapewnia trwałe i szczelne połączenie, odporne na korozję. Cynkowane powierzchnie połączeń dodatkowo zwiększają jego wytrzymałość i niezawodność. Jest to kluczowy element w systemie Uponor MLC, umożliwiający elastyczne i bezpieczne tworzenie instalacji wodociągowych i grzewczych. Adapter ten jest kompatybilny z systemem zaprasowywanym Uponor RS, co gwarantuje szybki i pewny montaż. Jego prosta konstrukcja ułatwia instalację zarówno profesjonalistom, jak i doświadczonym majsterkowiczom. Dzięki temu, że adapter posiada gwint wewnętrzny, można go łatwo połączyć z różnymi elementami instalacji, takimi jak zawory, kolanka czy trójniki. Solidna konstrukcja i materiały wysokiej jakości zapewniają długotrwałą eksploatację bez ryzyka przecieków czy awarii. Mosiądz, z którego wykonany jest adapter, charakteryzuje się wysoką odpornością na ciśnienie (do 10 bar) oraz temperaturę. Cynkowanie powierzchni dodatkowo zabezpiecza przed korozją, co jest szczególnie ważne w instalacjach wodociągowych. Uniwersalność: Idealny do łączenia rur wielowarstwowych Uponor RS z elementami o gwincie wewnętrznym. Trwałość: Wykonany z mosiądzu zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę. Szczelność: System zaprasowywany gwarantuje szczelne połączenie bez ryzyka wycieków. Odporność na korozję: Cynkowane powierzchnie połączeń chronią przed działaniem czynników zewnętrznych. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja ułatwia instalację nawet mniej doświadczonym użytkownikom. Bezpieczeństwo: Przetestowany i certyfikowany produkt spełniający najwyższe standardy jakości. Adapter ten znajduje zastosowanie w instalacjach: Wodociągowych – zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Grzewczych – w systemach centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego. Technologicznych – w instalacjach przemysłowych wymagających niezawodnych połączeń. Dzięki swojej uniwersalności i wysokiej jakości wykonania, adapter ten jest idealnym wyborem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i wymagających klientów końcowych poszukujących niezawodnych rozwiązań do swoich instalacji.

- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Mufa wciskowa
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1/2 cala (15)
- **Średnica nominalna połączenia 2** Inne

- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie

Parametry

Stan	Nowy