



Akryl do fasad 280 ml Białą Tytan

Indeks: 10132 Producent: TYTAN

Cena: 34.43 zł

Opis

Akryl DO FASAD 280 ml Białą TYTAN

Potrzebujesz sprawdzonego uszczelniacza do murów i fasad, lecz gubisz się w gąszczu materiałów budowlanych? Wypróbuj niezawodny akryl w tubie z serii TYTAN PROFESSIONAL Akryl do fasad, a przekonasz się, że wypełnianie, spoinowanie i uzupełnianie ubytków jest całkiem proste. Wspomniany wyżej biały akryl TYTAN został stworzony specjalnie do uszczelniania wszelkiego typu rys i pęknięć w murach oraz fasadach pokrytych tynkiem. Dodatkowo jednak może być wykorzystywany do maskowania pęknięć na suficie, ścianach, podłogach czy narożnikach. Co więcej, TYTAN PROFESSIONAL Akryl do fasad nadaje się także do drobnych napraw przed malowaniem, fugowania oraz uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej. Akryl budowlany TYTAN charakteryzuje się zwiększoną elastycznością i przyczepnością do powierzchni porowatych (w tym tynku). Można go malować oraz stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

- **Kolor** Białą
- **Rodzaj opakowania** Kartusz
- **Możliwość malowania** Tak
- **Zalety produktu** Zalety: - przeznaczony głównie do tynków;- nadaje się do malowania;- można stosować wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz;- posiada dobrą przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych;- wysoce elastyczny, co chroni przed pękaniem. Zastosowanie: - uszczelnianie, spoinowanie i uzupełnianie ubytków w murach i fasadach pokrytych tynkiem;- fugi na styku ściany a gniazdek elektrycznych, schodów i listew przypodłogowych;- wypełnianie pęknięć oraz rys w ścianach, narożnikach, podłogach i murach;- uszczelnianie dylatacji, połączeń, szczelin budowlanych oraz różnych elementów konstrukcyjnych i budowlanych z tworzyw sztucznych, betonu, cegły, płyt G-K i metali;- drobne naprawy przed malowaniem;- uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
- **Czas suszenia (w h)** 24
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Zastosowanie produktu** Wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufitach przed malowaniem uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okiennych, parapetów, balustrad fugi między murem a, listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdkami łączenie elementów konstrukcyjnych i budowlanych poddanych małym naprężeniem drobne naprawy przed malowaniem
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 40
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5
- **Waga (w kg)** 0.33
- **Okres ważności (w miesiącach)** 12
- **Narzędzia do nakładania** Wyciskacz do kartuszy
- **Wodoszczelność** Tak
- **Odporność na wysokie temperatury** Tak
- **Odporny na zimno** Tak
- **Konsystencja** Pasta
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Pojemność	280
Marka	Tytan
Kod produktu	1160
Przeznaczenie	do fug
Kolor	biały
Opakowanie	tubka
Funkcje	do wysokich temperatur, pleśniodporny
Czas utwardzania	24
EAN	5902120176427
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3