

Amortyzator drgań VibraTek SB-M 420/M8

Indeks: **908214** Producent: **Walraven** Kod producenta: **2801700420**

Cena: **20.25 zł**

Opis

Amortyzator drgań VibraTek SB-M 420/M8

Producent: Walraven

Efektywne tłumienie drgań z VibraTek SB-M 420/M8 Amortyzator drgań VibraTek SB-M 420/M8 to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do redukcji wibracji w szerokim zakresie zastosowań. Wykonany z tworzywa sztucznego, idealnie nadaje się do montażu urządzeń i maszyn na metalowych powierzchniach, zapewniając skuteczną ochronę przed przenoszeniem drgań. Konstrukcja oparta na elastomerze pozwala na absorpcję energii kinetycznej, minimalizując hałas i wydłużając żywotność podłączonych elementów. Konstrukcja i parametry Ten model charakteryzuje się gwintem zewnętrznym M8 oraz gwintem wewnętrznym, co ułatwia integrację z różnymi systemami mocowania. Jego kompaktowe wymiary – średnica 30 mm i wysokość 48 mm – pozwalają na zastosowanie nawet w ograniczonej przestrzeni. Amortyzator jest przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur, od -20°C do 90°C, co czyni go niezawodnym w różnych warunkach środowiskowych. Maksymalne obciążenie wynosi 420 N, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowania i korzyści VibraTek SB-M 420/M8 to doskonały wybór dla instalatorów i użytkowników końcowych poszukujących efektywnego rozwiązania do izolacji drgań. Sprawdzi się przy: Montażu urządzeń HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) – redukcja hałasu i wibracji generowanych przez pracujące urządzenia. Instalacji maszyn i urządzeń przemysłowych – ochrona delikatnych komponentów przed uszkodzeniami spowodowanymi drganiami. Montażu elementów konstrukcyjnych – poprawa komfortu akustycznego i redukcja przenoszenia wibracji na konstrukcję budynku. Zastosowaniach ogólnych wymagających tłumienia drgań – np. w meblach przemysłowych, sprzęcie laboratoryjnym czy urządzeniach medycznych. Wybierając VibraTek SB-M 420/M8 zyskujesz: Skuteczne tłumienie drgań: Redukcja hałasu i wibracji przekładająca się na komfort pracy i dłuższą żywotność urządzeń. Uniwersalność: Możliwość zastosowania w wielu różnych aplikacjach dzięki kompaktowym rozmiarom i łatwości montażu. Trwałość: Wykonanie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałe użytkowanie. Łatwy montaż: Gwinty zewnętrzne i wewnętrzne ułatwiają integrację z istniejącymi systemami mocowania. Szeroki zakres temperatur pracy: Możliwość stosowania w trudnych warunkach środowiskowych (-20°C do 90°C). uniwersalny amortyzator wykonany z tworzywa, idealny do stosowania z wszelkiego rodzaju podwieszeniami oraz mocowaniami urządzeń

- **Maks. obciążenie/ładowność** 420 N
- **Maksymalna temperatura otoczenia** 90 °C
- **Minimalna temperatura otoczenia** -20 °C
- **Model** Cylindryczny
- **Połączenie 1** Gwint zewnętrzny
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny
- **Rozmiar gwintu metrycznego** 8
- **Średnica** 30 mm
- **Wysokość** 48 mm

Parametry

Stan	Nowy