

Anemostat nawiewny ComfoValve Luna S125, Black 705613135

Indeks: **891940** Producent: **Zehnder** Kod producenta: **705613135**

Cena: **183.27 zł**

Opis

Anemostat nawiewny ComfoValve Luna S125, Black 705613135

Producent: Zehnder

Anemostat nawiewny zehnder comfovalve luna s125 umożliwia komfortową wentylację wewnątrz. dzięki zoptymalizowanemu zachowaniu powietrza podczas nawiewu (efekt coandy) anemostat spełnia najwyższe wymagania w zakresie komfortu cieplnego i dźwięku, a uzupełnienie stanowi jego subtelna, odpowiednia forma. zehnder comfovalve luna s125 jest przystosowany do montażu w suficie i w ścianie. dzięki zintegrowanej gumowej uszczelce anemostat można zamontować szczelnie w prosty sposób. potrzebną ilość powietrza można ustawiać bez użycia narzędzi, za pomocą dławika zoptymalizowanego pod kątem przepływu. oszczędza to czas przy montażu i uruchomieniu. ustawienie ilości powietrza zostaje zablokowane, tym samym niezamierzona zmiana ustawień jest wykluczona. wysokość zaworu mimo różnych ustawień strumienia objętości pozostaje niezmienną (30 mm), harmonijnie i dyskretnie dopasowując się do każdego wnętrza. aby anemostat był zamontowany optymalnie, należy zachować odstęp od ściany wynoszący co najmniej 350 mm. w przypadku zastosowań, w których nawiew o zakresie 360° jest niepożądany, można opcjonalnie dokupić zehnder air blocker, który ogranicza kąt nawiewu do 240°. Zoptymalizowane zachowanie powietrza (efekt Coandy) do niespotykanej cichego wentylowania bez zjawiska przeciągu, szybki i szczelny montaż dzięki zintegrowanej uszczelce, łatwe ustawienie przepływu dzięki wbudowanej skali, materiały odporne na promieniowanie UV, 2 lata gwarancji

- **Głębokość wbudowania** 40 mm
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Numer RAL** 9005
- **Ograniczony strumień wylotowy** nie
- **Pojemność** 50 m3/h
- **Samoregulacja** nie
- **Szerokość części czołowej** 170 mm
- **Średnica czołowa** 170 mm
- **Średnica nominalna przyłącza kanałowego** 125 mm
- **Z filtrem** nie
- **Z regulacją przepływu powietrza** tak
- **Zawór wlotowy** tak
- **Zawór wylotowy** nie

Parametry

