



Anemostat nawiewny ComfoValve Luna S125, do TVA 705613126

Indeks: **891410** Producent: **Zehnder** Kod producenta: **705613126**

Cena: **169.47 zł**

Opis

Anemostat nawiewny ComfoValve Luna S125, do TVA 705613126

Producent: Zehnder

Anemostat nawiewny Zehnder ComfoValve Luna S125 umożliwia komfortową wentylację wewnątrz. Dzięki zoptymalizowanemu zachowaniu powietrza podczas nawiewu (efekt Coandy) anemostat spełnia najwyższe wymagania w zakresie komfortu cieplnego i dźwięku, a uzupełnienie stanowi jego subtelna, odpowiednia forma. Zehnder ComfoValve Luna S125 jest przystosowany do montażu w suficie i w ścianie. Dzięki zintegrowanej gumowej uszczelce anemostat można zamontować szczelnie w prosty sposób. Potrzebną ilość powietrza można ustawiać bez użycia narzędzi, za pomocą dławika zoptymalizowanego pod kątem przepływu. Oszczędza to czas przy montażu i uruchomieniu. Ustawienie ilości powietrza zostaje zablokowane, tym samym niezamierzona zmiana ustawień jest wykluczona. Wysokość zaworu mimo różnych ustawień strumienia objętości pozostaje niezmienną (30 mm), harmonijnie i dyskretnie dopasowując się do każdego wnętrza. Aby anemostat był zamontowany optymalnie, należy zachować odstęp od ściany wynoszący co najmniej 350 mm. W przypadku zastosowań, w których nawiew o zakresie 360° jest niepożądany, można opcjonalnie dokupić Zehnder Air Blocker, który ogranicza kąt nawiewu do 240°. zoptymalizowane zachowanie powietrza (efekt Coandy) do niespotykanej cichego wentylowania bez zjawiska przeciągu, szybki i szczelny montaż dzięki zintegrowanej uszczelce, łatwe ustawienie przepływu dzięki wbudowanej skali, materiały odporne na promieniowanie UV, 2 lata gwarancji

- **Głębokość wbudowania** 40 mm
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Numer RAL** 9003
- **Ograniczony strumień wylotowy** nie
- **Pojemność** 50 m³/h
- **Samoregulacja** nie
- **Średnica czołowa** 170 mm
- **Średnica nominalna przyłącza kanałowego** 125 mm
- **Wysokoindukcyjny** tak
- **Z filtrem** nie
- **Z regulacją przepływu powietrza** tak
- **Zawór wlotowy** tak
- **Zawór wylotowy** nie

Parametry

