



Automatyczna pompa do wody deszczowej Wilo-Extract FIRST 303 EM/A. Hmax=37,1 m. Silnik 0,75 kW. Przyłącze tłoczne G 1 cal

Indeks: 535922 Producent: Wilo Kod producenta: 6093855

Cena: **1,927.29 zł**

Opis

Automatyczna pompa do wody deszczowej Wilo-Extract FIRST 303 EM/A. Hmax=37,1 m. Silnik 0,75 kW. Przyłącze tłoczne G 1 cal

Producent: Wilo

Pompa ze standardowym koszem ssącym, do montażu zanurzeniowego powyżej dna zbiornika/cysterny. Wersja na prąd zmienny 1-fazowy z kablem zasilającym o długości 10 m z wtyczką sieciową w zestawie. Z termicznym zabezpieczeniem silnika, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem, automatyczne włączanie/wyłączanie. Wilo-Extract FIRST to wielostopniowa pompa zatapialna. Służy do niezawodnego poboru deszczówki z cystern lub zbiorników w domach jednorodzinnych lub bliźniakach. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, elastyczna pompa może być stosowana również do zbiorników z ograniczonym dostępem. Jest łatwa w montażu bez wyposażenia dodatkowego, a dzięki zintegrowanemu sterowaniu łatwo się uruchamia. Zintegrowane funkcje ochrony takie jak wykrywanie pracy na sucho zapewniają wysoką niezawodność pracy. Materiały odporne na korozję zapewniają wysoką sprawność. UWAGA: Wyłączona pompa włącza się automatycznie na 2-3 minuty co 24 godziny, aby zapobiec niedrożności (wszystkie typy). *Inteligentne wykorzystanie wody deszczowej do zaopatrzenia w wodę do użytku domowego w ogrodzie i domu. *Łatwa instalacja dzięki zintegrowanemu sterowaniu pompą z funkcją automatycznego start-stop. *Szybkie uruchomienie z gotowym przewodem i wtyczką Sucho CEE. Dzięki kompaktowej konstrukcji może być również stosowany w przypadku ograniczonego dostępu do zbiorników i cystern. Solidna konstrukcja z materiałów odpornych na korozję zapewnia wysoką niezawodność. *Elastyczny montaż na mokro lub w wersji SE do montażu na sucho. *Wysoka niezawodność działania dzięki zintegrowanym funkcjom ochronnym, takim jak: - wykrywanie suchobiegu- Zabezpieczenie termiczne silnika- Okresowe złączania pompy (po 24h) celem odblokowania wirnika

- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Długość kabla** 10 m
- **Długość pompy i silnika** 527 mm
- **Gatunek materiału korpusu pompy** Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- **Gatunek materiału wirnika** PP-GF
- **Głębokość zanurzenia** 5 m
- **Klasa izolacji wg IEC** F
- **Kształt końcówki** Inne
- **Liczba faz** 1
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maks. wydajność (maks. przepływ)** 6.6 m³/h
- **Maks. wysokość podnoszenia** 37.12 m
- **Maks. zawartość piasku** 20 gr/m³

- **Maksymalna liczba cykli pracy** 20 c/h
- **Materiał korpusu pompy** Stal nierdzewna
- **Materiał wirnika** Polipropylen (PP)
- **Moc oddawana silnika (P2)** 0.75 kW
- **Podłączenie elektryczne** Przewód połączeniowy z wtyczką
- **Prąd znamionowy** 4.9 A
- **Prędkość obrotowa** 2860 1/min
- **Przepływ nominalny (BEP)** 4.4 m3/h
- **Przyłącze po stronie wylotowej** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1
- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 4 ... 40 °C
- **Średnica nominalna przyłącza od strony wylotowej** 1 cal (25)
- **Średnica pompy** 160 mm
- **Średnica zewnętrzna przyłącza od strony wylotowej** 25 mm
- **Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP)** 218.3 kPa
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V

Parametry

Stan

Nowy