



Automatyczna pompa do wody deszczowej Wilo-Extract FIRST 304 EM/A. Hmax=47,7 m. Silnik 1,0 kW. Przyłącze tłoczne G 1 cal 6093856

Indeks: **892087** Producent: **Wilo** Kod producenta: **6093856**

Cena: **2,120.36 zł**

Opis

Automatyczna pompa do wody deszczowej Wilo-Extract FIRST 304 EM/A. Hmax=47,7 m. Silnik 1,0 kW. Przyłącze tłoczne G 1 cal 6093856

Producent: Wilo

Pompa ze standardowym koszem ssącym, do montażu zanurzeniowego powyżej dna zbiornika/cysterny. Wersja na prąd zmienny 1-fazowy z kablem zasilającym o długości 10 m z wtyczką sieciową w zestawie. Z termicznym zabezpieczeniem silnika, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem, automatyczne włączanie/wyłączanie. Wilo-Extract FIRST to wielostopniowa pompa zatapialna. Służy do niezawodnego poboru deszczówki z cystern lub zbiorników w domach jednorodzinnych lub bliźniakach. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, elastyczna pompa może być stosowana również do zbiorników z ograniczonym dostępem. Jest łatwa w montażu bez wyposażenia dodatkowego, a dzięki zintegrowanemu sterowaniu łatwo się uruchamia. Zintegrowane funkcje ochrony takie jak wykrywanie pracy na sucho zapewniają wysoką niezawodność pracy. Materiały odporne na korozję zapewniają wysoką sprawność. UWAGA: Wyłączona pompa włącza się automatycznie na 2-3 minuty co 24 godziny, aby zapobiec niedrożności (wszystkie typy). - Inteligentne wykorzystanie wody deszczowej do zaopatrzenia w wodę do użytku domowego w ogrodzie i domu. - Łatwa instalacja dzięki zintegrowanemu sterowaniu pompą z funkcją automatycznego start-stop. - Szybkie uruchomienie z gotowym przewodem i wtyczką Sucho CEE. Dzięki kompaktowej konstrukcji może być również stosowany w przypadku ograniczonego dostępu do zbiorników i cystern. Solidna konstrukcja z materiałów odpornych na korozję zapewnia wysoką niezawodność. - Elastyczny montaż na mokro lub w wersji SE do montażu na sucho. * Wysoka niezawodność działania dzięki zintegrowanym funkcjom ochronnym, takim jak: - wykrywanie suchobiegu - Zabezpieczenie termiczne silnika - Okresowe złączania pompy (po 24h) celem odblokowania wirnika

- **Długość kabla** 10 m
- **Długość pompy i silnika** 563 mm
- **Głębokość zanurzenia** 5 m
- **Liczba faz** 1
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maks. wydajność (maks. przepływ)** 6.7 m³/h
- **Maks. wysokość podnoszenia** 47.73 m
- **Maks. zawartość piasku** 20 gr/m³
- **Maksymalna liczba cykli pracy** 20 c/h
- **Moc oddawana silnika (P2)** 1 kW
- **Prąd znamionowy** 6.4 A
- **Prędkość obrotowa** 2860 1/min
- **Przepływ nominalny (BEP)** 4.467 m³/h

- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 4 ... 40 °C
- **Średnica pompy** 160 mm
- **Średnica zewnętrzna przyłącza od strony wylotowej** 25 mm
- **Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP)** 269.29 kPa
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------