

Bateria prysznicowa GROHE Grohtherm 1000 Performance - termostatyczna, chrom, blokada bezpieczeństwa SafeStop, izolowany metalowy korpus CoolTouch, oszczędnościowy przycisk Eco, radełkowane uchwyty

Indeks: **892011** Producent: **GROHE** Kod producenta: **34827000**

Cena: **889.99 zł**

Opis

Bateria prysznicowa GROHE Grohtherm 1000 Performance - termostatyczna, chrom, blokada bezpieczeństwa SafeStop, izolowany metalowy korpus CoolTouch, oszczędnościowy przycisk Eco, radełkowane uchwyty 34827000

Producent: Grohe

naściennaGROHE CoolTouch nienagrzewający się korpusGROHE Long-Life wykończenieGROHE SafeStop blokada na 38°CGROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°CGROHE TurboStat głowica termostatycznaGROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturązintegrowane odcięcie wody mieszanejGROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody głowica ceramiczna 1/2", 180°wyjście prysznica na dole 1/2"wbudowane zawory zwrotnesitka do zanieczyszczeńzabezpieczenie przed przepływem zwrotnymprzyłącza Smetalowa rozetaGROHE Water Saving mniejsze zużycie wodyWariant produktu: Professional Technologia GROHE TurboStat – zawsze idealne temperatura i ciśnienie wody, Przycisk SafeStop – ochrona skóry przed oparzeniami, Technologia GROHE CoolTouch – bateria zawsze bezpieczna w dotyku, GROHE WaterSaving - oszczędność wody każdego dnia, Przycisk EcoButton - redukcja zużycia wody nawet do 50% , GROHE ProGrip – metalowy uchwyt w ergonomicznym kształcie, Lśniąca powłoka GROHE Long-life – łatwa w czyszczeniu, odporna na uszkodzenia i trwała

- **Akcent kolorystyczny** Brak
- **Blokada temperatury (38°C)** nie
- **Dysza baterii** Inne
- **Funkcja oszczędzania wody** tak
- **Klasa przepływu** C
- **Kolor podstawowy** Chrom (błyszczący)
- **Korpus antyoparzeniowy** tak
- **Liczba uchwytów** 2 uchwyty
- **Maks. przepływ (dla 300 kPa)** 25 l/s
- **Maks. przepływ (przy 300 kPa)** 25 l/min
- **Maksymalna temperatura przepływu** 70 °C
- **Materiał baterii** Mosiądz

- **Mechanizm zamykający** Sworzeń ceramiczny
- **Nominalna średnica wewnętrzna odpływu** 1/2 cala
- **Obróbka powierzchni** Polerowanie
- **Ogranicznik temperatury** tak
- **Połączenie zasilające** Gwint zewnętrzny
- **Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Rozmiar połączenia zasilającego** 1/2 cala
- **Rozstaw osi otworów** 150 mm
- **Sposób montażu** Ściana
- **Termostatyczny** tak
- **Umiejscowienie odpływu** W dół
- **Z funkcją oszczędzania ciepłej wody** tak
- **Z kompensacją ciśnienia** nie
- **Z rozdzielaczem** nie
- **Z uchwytami** tak
- **Z wylewką** nie
- **Z zestawem natryskowym** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Chromowanie
- **Zabezpieczenie przed cofaniem zgodne z EN 1717** EB
- **Ze stałą deszczownicą** nie
- **Ze złączami** tak

Parametry

Stan	Nowy