



Bateria umywalkowa Grohe Essence 2-otworowa jednouchwytowa rozmiar L, brushed cool sunrise, ogranicznik przepływu 5,7 l/min., regulowany perlator, wylewka 230 mm 19967GN1

Indeks: **358095** Producent: **GROHE** Kod producenta: **19967GN1**

Cena: 1,626.90 zł

Opis

Bateria umywalkowa Grohe Essence 2-otworowa jednouchwytowa rozmiar L, brushed cool sunrise, ogranicznik przepływu 5,7 l/min., regulowany perlator, wylewka 230 mm

Producent: Grohe

Montaż ścienny do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 23 571 000 (zamawiany osobno) bez elementów do zabudowy podtynkowej metalowa rozeta metalowa dźwignia GROHE StarLight powłoka chromowana GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE AquaGuide regulowany perlator rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm wysięg 230 mm Technologia GROHE EcoJoy – oszczędność wody i pieniędzy Regulowany przepływ wody z perlatozem AquaGuide Technologia GROHE SilkMove – precyzyjne sterowanie baterią i trwałość obliczona na lata. Produkt ekologiczny z systemu dostawcy EcoJoy, oszczędza zużycie wody i pieniądze w Twojej kieszeni. Wartość maksymalna wypływu to 5,7L/1,5gpm

- Długość wylewki 230
- Do natrysku nie
- Do umywalki (do wbudowania w tylną ściankę umywalki) nie
- Do umywalki (podtynkowy) tak
- Do wanny (bateria stojąca) nie
- Do wanny (bateria ścienna) nie
- Do zlewu kuchennego nie
- Dostępny zestaw rozszerzający tak
- Funkcja oszczędzania wody nie
- Grupa akustyczna wg DIN-52 218 Grupa I, =20 dB(A)
- Hot water saving function retrofitable nie
- Klasa przepływu Brak
- Kolor podstawowy Inne
- Liczba uchwytów 1 uchwyt
- Liczba wyjść 1
- Maks. przepływ (dla 300 kPa) 5 l/s
- Maks. przepływ (przy 300 kPa) 5
- Maksymalna temperatura przepływu 70 °C
- Materiał elementu natynkowego Mosiądz
- Max. tap capacity (at 300 kPa) 5

- **Mechanizm zamykający** Głowica ceramiczna
- **Model** Element natynkowy
- **Ogranicznik temperatury** nie
- **Połączenie zasilające** Inne
- **Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Przystosowany do ograniczenia temperatury** nie
- **Rozmiar połączenia zasilającego** Inne
- **Sound class according to EN ISO 3822** Grupa I, <=20 dB(A)
- **Temperature limit retrofittable** nie
- **Termostatyczny** nie
- **Type approval according to BBR/EKS** nie
- **Wykończenie powierzchni elementu natynkowego** Inne
- **Z elementem mocującym do montażu ściennego** tak
- **Z funkcją oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Z rozdzielaczem** nie
- **Z wylewką** tak
- **Z zestawem natryskowym** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni elementu natynkowego** Inne
- **Zabezpieczenie przed cofaniem zgodne z EN 1717 AA** (swobodna przerwa powietrzna)
- **Zakres głębokości wbudowania** 0

Parametry

Stan

Nowy