



Bateria umywalkowa Grohe Eurosmart jednouchwytowa, rozmiar M, chrom, ogranicznik przepływu 5,7 l/min., głowica Ceramiczna 28 mm, bez zestawu odpływowego, osobne kanały wodne 23324003

Indeks: **358061** Producent: **GROHE** Kod producenta: **23324003**

Cena: 409.44 zł

Opis

Bateria umywalkowa Grohe Eurosmart jednouchwytowa, rozmiar M, chrom, ogranicznik przepływu 5,7 l/min., głowica Ceramiczna 28 mm, bez zestawu odpływowego, osobne kanały wodne

Producent: Grohe

Montaż jednootworowy metalowa dźwignia GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu z ogranicznikiem temperatury GROHE StarLight wykończenie chromowane GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody i ołowiem i niklem GROHE FastFixation system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego giętkie węże przyłączeniowe Gładka powierzchnia baterii, bez zestawu odpływowego, Technologia GROHE EcoJoy® – oszczędność wody i pieniędzy, Technologia GROHE SilkMove® – precyzyjne sterowanie baterią i trwałość obliczona na lata, Lśniąca powłoka GROHE StarLight® – łatwa w czyszczeniu, odporna na uszkodzenia i trwała. Produkt ekologiczny z systemu dostawcy EcoJoy, oszczędza zużycie wody i pieniądze w Twojej kieszeni. Wartość maksymalna wypływu to 5,7L/1,5gpm

- Cold start function nie
- Długość wylewki 196
- Funkcja zimnego startu nie
- Grupa akustyczna wg DIN-52 218 Brak
- Hot water saving function retrofittable nie
- Klasa przepływu Brak
- Kolor podstawowy Chrom
- Liczba otworów do baterii 1 otwór
- Liczba uchwytów 1 uchwyt
- Maks. przepływ (dla 300 kPa) 5 l/s
- Maks. przepływ (przy 300 kPa) 5
- Maksymalna temperatura przepływu 70 °C
- Materiał baterii Inne
- Max. tap capacity (at 300 kPa) 5
- Mechanizm zamykający Głowica ceramiczna
- Model niskociśnieniowy nie

- **Obróbka powierzchni** Polerowanie
- **Ogranicznik temperatury** nie
- **Połączenie zasilające** Wąż (dławnica)
- **Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Przystosowany do ograniczenia temperatury** nie
- **Rozmiar połączenia zasilającego** 3/8 cala
- **Rozstaw osi otworów** 0
- **Sound class according to EN ISO 3822** Brak
- **Sposób montażu** Blat / otwór na baterię
- **Temperature limit retrofittable** nie
- **Termostatyczny** nie
- **Type approval according to BBR/EKS** nie
- **W zestawie** Korek automatyczny
- **Wysokość całkowita** 228 mm
- **Wysokość dyszy wylewki** 121
- **Z funkcją oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Z rączką natryskową** nie
- **Z rozetą/osłoną** nie
- **Z uchwytami** tak
- **Z zaworem do przyłączy zewnętrznych urządzeń** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Chromowanie
- **Zabezpieczenie przed cofaniem zgodne z EN 1717 AA** (swobodna przerwa powietrzna)
- **Ze złączami** nie

Parametry

Stan

Nowy