



Bateria umywalkowa Grohe Eurosmart jednouchwytowa, rozmiar S, chrom, ogranicznik przepływu 5,7 l/min., głowica Ceramiczna 28 mm, korek push-open, osobne kanały wodne

Indeks: **363326** Producent: **GROHE** Kod producenta: **23922003**

Cena: 401.19 zł

Opis

Bateria umywalkowa Grohe Eurosmart jednouchwytowa, rozmiar S, chrom, ogranicznik przepływu 5,7 l/min., głowica Ceramiczna 28 mm, korek push-open, osobne kanały wodne

Producent: Grohe

Montaż jednootworowy metalowa dźwignia GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu z ogranicznikiem temperatury GROHE StarLight wykończenie chromowane GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem GROHE FastFixation system szybkiego montażu z korkiem push-open 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe Wypływ wody Eco Joy 5,7L/1,5gpm Technologia GROHE EcoJoy® – oszczędność wody i pieniędzy, Technologia GROHE SilkMove® – precyzyjne sterowanie baterią i trwałość obliczona na lata, Lśniąca powłoka GROHE StarLight® – łatwa w czyszczeniu, odporna na uszkodzenia i trwała

- **Cold start function** nie
- **Długość wylewki** 169
- **Dysza baterii** Perlator
- **Elektroniczny** Nie dotyczy
- **Funkcja oszczędzania wody** nie
- **Funkcja zimnego startu** nie
- **Grupa akustyczna wg DIN-52 218** Grupa I, <=20 dB(A)
- **Hot water saving function retrofittable** nie
- **Klasa przepływu** Brak
- **Kolor podstawowy** Chrom
- **Liczba otworów do baterii** 1 otwór
- **Liczba uchwytów** 1 uchwyt
- **Maks. przepływ (dla 300 kPa)** 5 l/s
- **Maks. przepływ (przy 300 kPa)** 5
- **Maksymalna temperatura przepływu** 70 °C
- **Materiał baterii** Inne
- **Max. tap capacity (at 300 kPa)** 5
- **Mechanizm zamykający** Głowica ceramiczna
- **Model niskociśnieniowy** nie
- **Model wylewki** Stały
- **Obróbka powierzchni** Polerowanie

- **Ogranicznik temperatury** tak
- **Połączenie zasilające** Wąż (dławnica)
- **Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Przystosowany do ograniczenia temperatury** nie
- **Rozmiar połączenia zasilającego** 3/8 cala
- **Rozstaw osi otworów** 0
- **Sound class according to EN ISO 3822** Grupa I, <=20 dB(A)
- **Sposób montażu** Błat / otwór na baterię
- **Temperature limit retrofittable** nie
- **Termostatyczny** nie
- **Type approval according to BBR/EKS** nie
- **Wysokość całkowita** 201 mm
- **Wysokość dyszy wylewki** 95
- **Z funkcją oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Z rączką natryskową** nie
- **Z uchwytami** tak
- **Z zaworem do przyłączy zewnętrznych urządzeń** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Chromowanie
- **Zabezpieczenie przed cofaniem** zgodne z EN 1717 AA (swobodna przerwa powietrzna)

Parametry

Stan

Nowy