Bateria umywalkowa Modus trend e 9 v, chrom elektroniczna typ hd-m

Indeks: **909641** Producent: **Schell** Kod producenta: **021700699**

Cena: **1,017.89 zł**

Opis

Bateria umywalkowa Modus trend e 9 v, chrom elektroniczna typ hd-m

Producent: Schell

Nowoczesna higiena i komfort użytkowania z baterią umywalkową Schell Modus Trend E Bateria umywalkowa Schell Modus Trend E to połączenie funkcjonalności, higieny i nowoczesnego designu. Idealne rozwiązanie zarówno do użytku publicznego, jak i prywatnego, gdzie liczy się bezdotykowa obsługa i oszczędność wody. Wyposażona w czujnik podczerwieni, zapewnia komfortowe użytkowanie bez konieczności dotykania potencjalnie zanieczyszczonej powierzchni. To szczególnie ważne w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak toalety publiczne, restauracje czy biura. Bateria została zaprojektowana z myślą o łatwości montażu i regulacji. Posiada programowalną elektronikę czujnika podczerwieni, co pozwala na dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i warunków użytkowania. Możliwość regulacji zasięgu czujnika (ok. 2 - 17 cm) oraz blokada na czas sprzątania (wył. / 120 s) zwiększają funkcjonalność i wygodę użytkowania. Konstrukcja i parametry zapewniające niezawodność Obudowa wykonana z wysokiej jakości mosiądzu do wody pitnej gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Chromowana powierzchnia nadaje baterii elegancki wygląd, który pasuje do większości aranżacji łazienkowych. W zestawie znajdują się dwa elastyczne węże przyłączeniowe G 3/8 GW x 450 mm z zaworem zwrotnym i filtrem wstępnym, co ułatwia instalację i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Zasilanie baterii odbywa się za pomocą 4 baterii alkalicznych AA 1,5 V (brak w zestawie), umieszczonych w komorze o stopniu ochrony IP 65 – co oznacza odporność na zachlapania wodą. Dodatkowo, bateria spełnia wymagania normy P-IX 29853/IO oraz posiada certyfikat WRAS, potwierdzający jej zgodność z europejskimi standardami jakości i bezpieczeństwa. Klasa przepływu O zapewnia optymalne zużycie wody przy zachowaniu komfortu użytkowania – maksymalny przepływ wynosi 3,8 l/min przy ciśnieniu roboczym od 0,5 do 5,0 bar. Maksymalna temperatura robocza to 70°C (krótkotrwale), co umożliwia przeprowadzenie dezynfekcji termicznej instalacji. Możliwość programowania zbliżeniowegoObszar zasięgu czujnika (ok. 2 - 17 cm)Blokada na czas sprzątania (wył. / 120 s)Przepływ: maks. 1 gpm ? 3,8 l/minCiśnienie robocze: 0,5 - 5,0 barMaks. ciśnienie statyczne: 8 barMaks. temperatura robocza: 70 °C (krótkotrwale np. w celu dezynfekcji termicznej)Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnejPowierzchnia: ChromPrzyłącze: 2x G 3/8 GWCertyfikaty: P-IX 29853/IO, WRAS wymaganyKlasa przepływu: O

Parametry

Stan	Nowy