



Bezławnicowa pompa obiegowa MAGNA3 40-60 F 220 1x230V PN6/10 97924267

Indeks: **219945** Producent: **Grundfos** Kod producenta: **97924267**

Cena: 4,602.11 zł

Opis

Bezławnicowa pompa obiegowa MAGNA3 40-60 F 220 1x230V PN6/10

Producent: Grundfos

Bezławnicowa pompa obiegowa MAGNA3 40-60 F 220 1x230V PN6/10 Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Długość wbudowania: 220 mm Pobór mocy silnika (P1): 0.185 kW [O]

- **Bezpotencjałowy zestaw przełączający** tak
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Częstotliwość 50/60 Hz**
- **Częstotliwość 60 Hz** tak
- **Długość połączenia 1** 0 mm
- **Długość połączenia 2** 0 mm
- **Długość wbudowania** 220 mm
- **Gatunek materiału** Żeliwo GG 25 (GJL-250)
- **Gatunek materiału korpusu pompy** Żeliwo GG 25 (GJL-250)
- **Gatunek materiału wirnika** Inne
- **Interfejs licznika impulsów** nie
- **Interfejs PT100 / PT1000 / PTC** nie
- **Interfejs PWM (Modulacja szerokości impulsu)** nie
- **Klasa ciśnienia kołnierza PN 10**
- **Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wlotowego PN 10**
- **Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wylotowego PN 10**
- **Klasa ciśnienia urządzenia PN 10**
- **Klasa efektywności energetycznej A+++**
- **Klasa izolacji wg IEC F**
- **Kształt końcówki** Okrągły
- **Liczba faz** 1
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maks. wydajność (maks. przepływ)** 9.4 m³/h
- **Maks. wysokość podnoszenia** 6 m
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 110 °C
- **Materiał korpusu** Żeliwo
- **Materiał korpusu pompy** Żeliwo
- **Materiał wirnika** Inne

- Minimalna temperatura medium (ciągła) -10 °C
- Moc silnika 194 W
- Napięcie łączeniowe 1 x 230 V
- Nominalna średnica wewnętrzna DN 40
- Nominalny przepływ 8.70 m³/h
- Obsługa protokołu BACnet IP nie
- Obsługa protokołu BACnet MS/TP tak
- Obsługa protokołu CAN/CANOpen nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP tak
- Obsługa protokołu KNX nie
- Obsługa protokołu LIN Bus nie
- Obsługa protokołu LON/LONWorks tak
- Obsługa protokołu Modbus RTU tak
- Obsługa protokołu Modbus TCP nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS tak
- Obsługa protokołu PROFINET IO nie
- Obsługa protokołu RS-232 nie
- Obsługa protokołu RS-485 tak
- Pobór mocy przez pompę (solpump) 185 W
- Pobór mocy silnika (P1) 0.185 kW
- Podłączenie elektryczne Inne
- Podwójna pompa nie
- Prąd znamionowy 1.58 A
- Prędkość obrotowa 3720 1/min
- Przepływ nominalny (BEP) 9.4 m³/h
- Przyłącze od strony wlotowej Kołnierz
- Przyłącze po stronie wylotowej Kołnierz
- Regulacja obrotów silnika Wbudowany
- Rodzaj połączenia Kołnierz
- Rodzaj przyłącza wlotowego EN 1092-2
- Rodzaj przyłącza wylotowego EN 1092-2
- Rozmiar przyłącza korpusu pompy DN 40
- Samozasysanie nie
- Sposób regulacji prędkości obrotowej Bezstopniowo
- Standard komunikacji bezprzewodowej 2G / 3G / 4Gtak
- Standard komunikacji bezprzewodowej 5Gnie
- Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11nie
- Sterownik obrotów silnika Wbudowany
- Stopień ochrony (IP) IPX4
- Sygnał interfejsu 0-10 V / 2-10 Vtak
- Sygnał interfejsu 0-20 mA / 4-20 mA tak
- Szerokość 1 73 mm
- Szerokość 2 164 mm
- Średnia temperatura (praca ciągła) -10 ... 110 °C
- Średnica nominalna przyłącza od strony wlotowej Inne
- Średnica nominalna przyłącza od strony wylotowej Inne
- Temperatura otoczenia 0 ... 40 °C
- Układ komunikacji Wbudowany i przygotowany
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) 0.19
- Wyłącznik pompy Inne
- Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie 52.94 kPa
- Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP) 41.96 kPa
- Wysokość pompy 304 mm

- Zakres napięcia znamionowego 230 ... 230 V
- Złącze komunikacyjne Inne

Parametry

Kod producenta 97924267

Rodzaje pomp Obiegowa

Przylącze wody (") inne

Maksymalna 110

temperatura cieczy

Maksymalne ciśnienie 1

robocze

EAN 5710626493425

Stan Nowy