Blok rozdzielczy 125A (4x15 zacisków) EDB-415

Indeks: **908196** Producent: **ETI** Kod producenta: **001102305**

Cena: **126.70 zł**

Opis

Blok rozdzielczy 125A (4x15 zacisków) EDB-415

Producent: Eti

Blok rozdzielczy 125A – niezawodne zabezpieczenie instalacji elektrycznej Blok rozdzielczy EDB-415 to solidne i funkcjonalne rozwiązanie do budowy bezpiecznych i efektywnych rozdzielnic elektrycznych. Przeznaczony do pracy z prądem znamionowym 125A, zapewnia skuteczną ochronę obwodów przed przeciążeniem i zwarciem. Konstrukcja z szarego tworzywa termoplastycznego, montowana na standardowej szynie DIN TH-35 mm, gwarantuje trwałość i łatwość instalacji. Przezroczysta obudowa ułatwia wizualną kontrolę stanu połączeń. Funkcjonalność i parametry techniczne Blok EDB-415 oferuje aż 4 bieguny, każdy wyposażony w 15 zacisków śrubowych, co pozwala na podłączenie przewodów o przekroju od 1.5 mm2 do 16 mm2. Znamionowe napięcie izolacji wynosi 500V, a prąd zwarciowy, jaki blok jest w stanie wytrzymać to 20kA. Dzięki temu komponent nadaje się do zastosowania w różnorodnych instalacjach elektrycznych – zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów (PA - poliamid) oraz wyposażony w zaciski MO-57, gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Montaż i zastosowanie Montaż bloku rozdzielczego EDB-415 jest prosty i intuicyjny dzięki standardowemu mocowaniu na szynie DIN TH-35 mm. Szeroki zakres przekrojów przewodów umożliwia elastyczne dopasowanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Blok ten znajduje zastosowanie w: Rozdzielnicach głównych Rozdzielnicach piętrowych Tablicach rozdzielczych w obiektach przemysłowych Instalacjach oświetleniowych Obwodach gniazdkowych Systemach zabezpieczeń przeciwprzepięciowych (w połączeniu z odpowiednimi elementami) Blok rozdzielczy EDB-415 to produkt firmy ETI Polam, cenionego producenta komponentów elektroinstalacyjnych. Spełnia wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa i jakości, co potwierdza jego niezawodność i trwałość. Pamiętaj, że blok wymaga użycia płytki zamykającej dla pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa instalacji.

- **Długość** 133
- **Kolor** Szary
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba zacisków na biegun** 15
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Pozycja połączenia** Z boku / boczny
- **Prąd znamionowy In** 125 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1.5 ... 16 mm2
- **Przezroczysty** tak
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 1** Połączenie śrubowe
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Wymagana płytka zamykająca** nie
- **Wysokość przy najniższym sposobie montażu** 50 mm

Parametry

Stan	Nowy