



Blok rozdzielczy 160A (2x4-50mm²/3x2,5-25mm²+4x2,5-16mm²) niebieski EDBM-1/N 001102410

Indeks: **890958** Producent: **ETI** Kod producenta: **001102410**

Cena: 69.00 zł

Opis

Blok rozdzielczy 160A (2x4-50mm²/3x2,5-25mm²+4x2,5-16mm²) niebieski EDBM-1/N 001102410

Producent: Eti

Blok rozdzielczy 160A to niezwykle przydatne i funkcjonalne urządzenie, które znajduje zastosowanie w różnych instalacjach elektrycznych. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie bezpiecznego oraz efektywnego podłączenia przewodów o różnym przekroju do jednej linii zasilającej. Jedną z najważniejszych cech tego bloku rozdzielczego jest jego wysoka wytrzymałość prądowa wynosząca aż 160 amperów. Dzięki temu może być stosowany zarówno w małych, jak i dużych instalacjach elektrycznych, gdzie wymagane są duże moce prądowe. Kolejną istotną zaletą tego produktu jest możliwość podłączenia wielu przewodów o różnym przekroju. Blok posiada dwa wejścia na kable o średnicy od 4 do 50 mm² oraz trzy wejścia na kable o średnicy od 2,5 do 25 mm². Dodatkowo oferuje cztery wejścia dla kabli o średnicy od 2,5 do 16 mm². Taka konfiguracja pozwala na elastyczność montażową oraz dopasowanie się do indywidualnych potrzeb użytkownika. Urządzenie wykonane zostało z materiału odpornego na działanie wysokich temperatur - poliamidu PA66 GF30V0 (niebieski). Materiał ten charakteryzuje się doskonałą izolacją elektryczną oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych, co sprawia, że blok rozdzielczy może być stosowany zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Blok rozdzielczy 160A wyposażony jest również w specjalne otwory montażowe umożliwiające łatwe przymocowanie go do podłoża. Dzięki temu instalacja urządzenia przebiega szybko i sprawnie. Warto dodać, że produkt ten spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa obowiązujące dla tego typu urządzeń. Jego jakość potwierdzona została przez certyfikaty CE oraz VDE.

- **Długość** 80
- **Kolor** Niebieski
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba zacisków na biegun** 9
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Napięcie znamionowe** 1500 V
- **Prąd znamionowy** In 160 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 4 ... 50 mm²
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Szerokość / rozmiar rastra** 40
- **Wymagana płytki zamykająca** nie
- **Wysokość przy najniższym sposobie montażu** 50 mm
- **Zakres temperatur pracy** -25 ... 80 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------