

Blok rozdzielczy 192A (2x4-70mm2/3x2,5-25mm2+4x2,5-16mm2) szara EDBM-7

Indeks: **909038** Producent: **ETI** Kod producenta: **001102422**

Cena: **71.32 zł**

Opis

Blok rozdzielczy 192A (2x4-70mm2/3x2,5-25mm2+4x2,5-16mm2) szara EDBM-7

Producent: Eti

Blok rozdzielczy – solidne połączenia w instalacjach elektrycznych Blok rozdzielczy EDBM-7 to niezawodne rozwiązanie do bezpiecznego i efektywnego rozprowadzania energii elektrycznej. Przeznaczony zarówno do zastosowań w instalacjach przemysłowych, jak i budynkach komercyjnych czy mieszkaniowych, zapewnia solidne połączenia i łatwy montaż na szynie DIN TH-35 mm. Konstrukcja bloku pozwala na podłączenie przewodów o różnym przekroju, co czyni go uniwersalnym elementem w wielu typach instalacji. Budowa i zastosowanie Blok EDBM-7 został zaprojektowany z myślą o trwałości i funkcjonalności. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego (PA6 GF25) jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i wpływy środowiskowe. Jego szara obudowa ułatwia identyfikację w rozdzielnicy. Zastosowanie połączeń śrubowych gwarantuje pewne i stabilne połączenia przewodów, minimalizując ryzyko przegrzania i zwarć. Blok ten znajduje zastosowanie przede wszystkim w: Rozdzielnicach energii elektrycznej Szafach sterowniczych Instalacjach oświetleniowych Systemach zasilania maszyn i urządzeń Budynkach mieszkalnych i komercyjnych Kluczowe cechy i korzyści Uniwersalność przekrojów przewodów: Możliwość podłączenia przewodów jednodrutowych o przekroju 4-70 mm2 oraz wielożyłowych 6-50 mm2, a także dodatkowych przewodów 2 x 4-70 mm2 + 3 x 2,5-25 mm2 + 4 x 2,5-16 mm2 zapewnia elastyczność w doborze odpowiednich kabli do konkretnych potrzeb. Wysoka odporność na warunki pracy: Zakres temperatur pracy od -25°C do 80°C pozwala na stosowanie bloku w trudnych warunkach środowiskowych. Bezpieczeństwo użytkowania: Napięcie znamionowe do 1500 V oraz prąd znamionowy 192 A gwarantują bezpieczną pracę instalacji elektrycznej. Blok chroni przed przeciążeniem i zwarciem, zapewniając długotrwałą niezawodność. Łatwy montaż: Sposób montażu na szynie DIN TH-35 mm ułatwia szybką i bezproblemową instalację bloku w rozdzielnicy. Duża liczba zacisków: Dostępność aż 9 zacisków na biegun umożliwia podłączenie dużej liczby przewodów w jednym miejscu, co optymalizuje przestrzeń w rozdzielnicy. Trwała konstrukcja: Materiał obudowy PA6 GF25 zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję. Dodatkowe informacje: blok nie wymaga użycia płytki zamykającej. Waga pojedynczego bloku to 0,225 kg, a jego wymiary to 44 mm wysokości, szerokość do 40mm oraz głębokość 80mm.

- **Długość** 80
- **Kolor** Szary
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba zacisków na biegun** 9
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Napięcie znamionowe** 1500 V
- **Pozycja połączenia** Z góry / u góry
- **Prąd znamionowy In** 192 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 4 ... 70 mm2
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 6 ... 50 mm2
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 1** Połączenie śrubowe

- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Szerokość / rozmiar rastra** 40
- **Wymagana płytka zamykająca** nie
- **Wysokość przy najniższym sposobie montażu** 50 mm
- **Zakres temperatur pracy** -25 ... 80 °C

Parametry

Stan	Nowy