



Blok rozdzielczy 4-biegunowy IN=100 A KJ100A

Indeks: **890871** Producent: **HAGER** Kod producenta: **KJ100A**

Cena: 108.83 zł

Opis

Blok rozdzielczy 4-biegunowy IN=100 A KJ100A

Producent: Hager

Blok rozdzielczy 4-biegunowy IN=100 A to niezbędny element instalacji elektrycznych. Produkt ten charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników. Blok rozdzielczy został wyposażony w cztery bieguny, które umożliwiają podłączenie różnego rodzaju urządzeń i odbiorników prądu. Głębokość bloku wynosi 44 mm, szerokość - 71 mm, a wysokość - 97 mm. Dzięki temu produkt jest niewielkich rozmiarów i łatwy do zamontowania nawet w ograniczonej przestrzeni. Blok rozdzielczy IN=100 A sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych jak i obiektach użyteczności publicznej czy przemysłowych. Jego solidna konstrukcja zapewnia stabilność połączeń oraz minimalizuje ryzyko awarii lub uszkodzenia układu elektrycznego. Blok rozdzielczy KJ100A dostępny jest u renomowanego producenta HAGER POLO SP.Z O.O., który gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów oraz fachową obsługę klienta. Warto zainwestować w taki sprzęt już na etapie projektowania instalacji elektrycznej, aby mieć pewność jej bezawaryjnego działania przez wiele lat użytkowania. Blok rozdzielczy 4-biegunowy IN=100 A to niezbędny element instalacji elektrycznych, który charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością. Produkt ten jest niewielkich rozmiarów i łatwy do zamontowania nawet w ograniczonej przestrzeni. Blok rozdzielczy KJ100A dostępny jest u renomowanego producenta HAGER POLO SP.Z O.O., który gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów oraz fachową obsługę klienta.

- **Głębokość** 44 mm
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba podłączeń 6 mm² 0**
- **Liczba podłączeń <gt/> 25 mm² -**
- **Liczba podłączeń <lt/> 6 mm² 0**
- **Liczba podłączeń 10 mm² 0**
- **Liczba podłączeń 16 mm² -**
- **Liczba podłączeń 25 mm² -**
- **Liczba zacisków na biegun** 28
- **Łączna liczba podłączeń -**
- **Maksymalny prąd znamionowy** 100 A
- **Ośłona izolacyjna przed dotykiem** nie
- **Prąd znamionowy** 100 A
- **Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową** 1.5 ... 16 mm²
- **Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)** 1.5 ... 25 mm²
- **Sposób montażu** Śruba
- **Szerokość** 71 mm
- **Typ połączenia** Śrubowy
- **Wysokość** 97 mm
- **Z szyną N** tak

- Z szyną PE nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------