



Cewka BB024AS do zaworu elektromagnetycznego, moc cewki: 10W, napięcie zasilania: 24V AC 50Hz 018F7358

Indeks: **238178** Producent: **Danfoss** Kod producenta: **018F7358**

Cena: **131.25 zł**

Opis

Cewka BB024AS do zaworu elektromagnetycznego, moc cewki: 10W, napięcie zasilania: 24V AC 50Hz

Producent: Danfoss

Temperatura otoczenia: -40 - +80°C (zawór NC), -40 - +55°C (zawór NO) Dopuszczalne zmiany napięcia: +10 - -15%, cewki uniwersalne 50/60Hz: 10% cewki prądu zmiennego 220-230 / 380-400 V: +6 - -15%, cewki uniwersalne 50/60Hz: +6 - -10% Obudowa: IP 20 Gniazdo DIN Do użycia tylko z gniazdem DIN. Trzy styki na cewce mogą być połączone złączem konektorowym o szerokości 6.3 mm (DIN 46247). Dwa styki zasilające mogą być również połączone złączkami konektorowymi o szerokości 4.8 mm. Maksymalny przekrój: 1.5 mm². Zastosowano kołpaki ochronne do zapobiegania nieumyślnym dotknięciom przez ludzi. Gniazdo DIN (DIN 43650) Końcówki podłączone są do gniazda. Gniazdo ma dławik kablowy Pg 11 do kabla 6 - 12 mm. Moc trzymania: 10W/21 VA Prąd rozruchowy: 44 VA Cewka w komplecie: tak Częstotliwość: 50 Hz Pobór mocy: 10 W Średnica gniazda cewki: 15 mm

- **Beznapięciowo otwarty** Nie dotyczy
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Długość połączenia 1** # mm
- **Długość połączenia 2** # mm
- **Długość połączenia 3** 34 mm
- **Długość robocza połączenia 1** # mm
- **Długość robocza połączenia 2** # mm
- **Długość robocza połączenia 3** 14 mm
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Nie dotyczy
- **Maks. ciśnienie różnicowe dla modelu AC** # bar
- **Maks. ciśnienie różnicowe dla modelu DC** # bar
- **Maks. ciśnienie różnicowe dla oleju lekkiego** # bar
- **Maks. ciśnienie różnicowe dla pary wodnej** # bar
- **Maks. ciśnienie różnicowe dla powietrza/gazu** # bar
- **Maks. ciśnienie różnicowe dla wody/cieczy** # bar
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** # °C
- **Maksymalna temperatura otoczenia** 80 °C
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** # °C
- **Minimalne ciśnienie różnicowe** # bar
- **Napięcie podłączenia** 24 V
- **Nominalna średnica wewnętrzna** Nie dotyczy

- **Ochrona przeciwwybuchowa** Brak
- **Podłączenie elektryczne** Inne
- **Połączenie 1** Nie dotyczy
- **Połączenie 2** Nie dotyczy
- **Prąd przemienny (AC)** tak
- **Prąd stały** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP00
- **Średnica spustu** # mm
- **Średnica wewnętrzna zaworu** # mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 18 mm
- **Wartość Kvs** #
- **Wysokość** 58 mm
- **Zakres częstotliwości napięcia wejściowego** 50 Hz

Parametry

Stan

Nowy