Cyfrowy siłownik TA-SLIDER 160 Plus, 24 VAC/DC, 0(2)-10 VDC, 1m

Indeks: **909026** Producent: **Imi Ta** Kod producenta: **32222410211**

Cena: **1,091.12 zł**

Opis

Cyfrowy siłownik TA-SLIDER 160 Plus, 24 VAC/DC, 0(2)-10 VDC, 1m

Producent: Imi Ta

Nowoczesne sterowanie w Twoim systemie grzewczym – siłownik TA-SLIDER 160 Plus Ten cyfrowo konfigurowalny siłownik proporcjonalny to rozwiązanie dla instalatorów i użytkowników, którzy cenią sobie elastyczność i precyzję w regulacji systemów grzewczych. Model TA-Slider 160 Plus, zasilany napięciem 24 VAC/DC i wyposażony w sygnał sterujący 0(2)-10 VDC, oferuje szeroki zakres konfiguracji, pozwalając na optymalne dostosowanie do specyficznych potrzeb instalacji. Długość przewodu 1 metr zapewnia wygodę montażu. Wszechstronność i łatwość konfiguracji TA-Slider 160 Plus wyróżnia się możliwością pełnej konfiguracji za pomocą smartfona i technologii Bluetooth, wykorzystując dedykowany adapter TA-Dongle (dostępny oddzielnie). To oznacza, że parametry siłownika można dostosować w dowolnym momencie, bez konieczności demontażu czy skomplikowanych ustawień. Dostępnych jest ponad 200 opcji konfiguracyjnych sygnałów wejściowych i wyjściowych, w tym wejście binarne i przekaźnik, co pozwala na precyzyjne sterowanie zaworem i równoważenie systemu. Diagnostyka i serwis – szybko i efektywnie Siłownik TA-Slider 160 Plus ułatwia również diagnostykę i serwisowanie instalacji. Funkcja śledzenia ostatnich 10 błędów pozwala na szybkie zlokalizowanie problemów systemowych. Dodatkowo, możliwość kopiowania ustawień między siłownikami za pomocą TA-Dongle znacząco przyspiesza proces konfiguracji wielu urządzeń. To oszczędność czasu zarówno dla instalatora, jak i serwisu. Zastosowania: Systemy ogrzewania podłogowego Systemy grzewcze z zaworami termostatycznymi Instalacje z regulacją proporcjonalną Aplikacje wymagające precyzyjnego sterowania przepływem ciepła Modernizacja istniejących systemów grzewczych – łatwa wymiana starszych siłowników Konstrukcja i cechy charakterystyczne: Siłownik charakteryzuje się solidną konstrukcją zapewniającą niezawodne działanie w różnych warunkach pracy. Jego cyfrowa konfiguracja pozwala na elastyczne dostosowanie do specyfiki instalacji, a intuicyjna obsługa za pomocą smartfona znacznie upraszcza proces uruchomienia i serwisu. Szeroki zakres konfiguracji parametrów zapewnia optymalną wydajność systemu grzewczego. Wygodna, niezawodna nastawaW pełni nastawialny przez smartfon dzięki technologii Bluetooth za pomocą TA-Dongle.Szeroki zakres konfiguracjiPonad 200 opcji konfiguracji sygnałów wejściowych i wyjściowych, wejście binarne, przekaźnik, charakterystyka i wiele innych parametrów, które mogą być konfigurowane.Łatwa diagnostykaŚledzenie ostatnich 10 błędów, aby umożliwić szybkie znajdowanie błędów systemowych.Szybkie kopiowanie ustawieńMożliwość kopiowania danego wariantu ustawień między siłownikami za pomocą TA-Dongle.

- **Automatyczne rozpoznanie skoku** tak
- **Beznapięciowe sprzężenie zwrotne** nie
- **Beznapięciowo zamknięty** nie
- **Bezpotencjałowy zestyk przełączający** tak
- **Czas cyklu pracy** 65 s
- **Długość kabla przyłączeniowego** 1 m
- **Długość skoku** 6.5 mm
- **Do armatury wentylacyjnej** nie

- **Do zaworów** tak
- **Głębokość** 102 mm
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 1.8 VA
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie zasilania** 24 V AC/DC
- **Obsługa ręczna** nie
- **Opcjonalne styki pomocnicze** tak
- **Regulacja modulacyjna** tak
- **Regulacja włącz/wyłącz** nie
- **Regulacja z podziałem zakresu** tak
- **Regulowany obszar roboczy** tak
- **Regulowany system sygnalizacyjny pozycji** tak
- **Rodzaj transmisji** Z przekładnią
- **Rodzaj złącza do zaworu** M30 x 1,5
- **Samoregulowana długość skoku** tak
- **Siła nacisku** 200 N
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Styki pomocnicze** tak
- **Styki przyłączeniowe** Brak
- **Sygnał sterujący** 0-10 V
- **System sygnalizacyjny pozycji** Inne
- **Szerokość** 45 mm
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 50 °C
- **Wysokość** 77 mm
- **Z funkcją bezpieczeństwa** tak
- **Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211** nie
- **Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji** nie

Parametry

Stan	Nowy