

Cyfrowy siłownik TA-SLIDER 1600 - 0(2)-10 VDC,0(4)-20 mA,3-pkt, on-off, 100-200 VAC

Indeks: 903677 Producent: Imi Ta Kod producenta: 32222840110

Cena: **3,168.92 zł**

Opis

Cyfrowy siłownik TA-SLIDER 1600 - 0(2)-10 VDC,0(4)-20 mA,3-pkt, on-off, 100-200 VAC

Producent: Imi Ta

Cyfrowy siłownik do precyzyjnego sterowania Ten cyfrowo nastawialny siłownik proporcjonalny push-pull o sile 1600 N to wszechstronne rozwiązanie do systemów sterowania z magistralą komunikacyjną BMS lub bez niej. Jego elastyczność w dostosowywaniu parametrów na miejscu instalacji sprawia, że jest idealny zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących precyzyjnej kontroli. Konfiguracja i diagnostyka – wszystko w Twoich rękach TA-Slider 1600 wyróżnia się wyjątkową konfigurowalnością. Dzięki technologii Bluetooth i dedykowanemu TA-Dongle, pełna konfiguracja siłownika jest możliwa za pomocą smartfona. To znacząco upraszcza proces instalacji i uruchomienia. Ponad 200 opcji konfiguracji sygnałów wejściowych i wyjściowych, w tym programowalne wejście binarne i przekaźnik, pozwala na dopasowanie siłownika do specyficznych wymagań aplikacji. Wbudowana diagnostyka ułatwia identyfikację problemów – urządzenie rejestruje ostatnie 10 błędów, co przyspiesza proces rozwiązywania usterek. Uniwersalność i komunikacja Siłownik oferuje szeroki zakres możliwości komunikacyjnych, obsługując najpopularniejsze protokoły magistrali. To zapewnia jego kompatybilność z różnorodnymi systemami sterowania. Regulowany skok maksymalny zaworu oraz możliwość konfiguracji charakterystyki działania pozwalają na zaawansowane sterowanie hydrauliczne i precyzyjne równoważenie instalacji. Zasilanie 100-200 VAC zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi sieciami elektrycznymi. Wygodna, niezawodna nastawa W pełni nastawialny przez smartfon dzięki technologii Bluetooth za pomocą TA-Dongle. Szeroki zakres konfiguracji Ponad 200 opcji konfiguracji sygnałów wejściowych i wyjściowych, wejście binarne, przekaźnik, charakterystyka i wiele innych parametrów, które mogą być konfigurowane. Łatwa diagnostyka Śledzenie ostatnich 10 błędów, aby umożliwić szybkie znajdowanie błędów systemowych. Perfekcja w łączności Komunikacja za pomocą najczęściej stosowanych protokołów magistrali.

- **Automatyczne rozpoznanie skoku** tak
- **Beznapięciowe sprzężenie zwrotne** nie
- **Beznapięciowo zamknięty** nie
- **Bezpotencjałowy zestyk przełączający** nie
- **Długość skoku** 33 mm
- **Do armatury wentylacyjnej** nie
- **Do zaworów** tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna** 5 ... 95 %
- **Głębokość** 209 mm
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 14.2 VA
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Model** Liniowy
- **Napięcie zasilania** 230 V AC
- **Obsługa ręczna** tak

- Opcjonalne styki pomocnicze nie
- Regulacja modulacyjna tak
- Regulacja włącz/wyłącz tak
- Regulacja z podziałem zakresu tak
- Regulowany obszar roboczy tak
- Regulowany system sygnalizacyjny pozycji tak
- Rodzaj transmisji Z przekładnią
- Rodzaj złącza do zaworu Inne
- Samoregulowana długość skoku tak
- Siła nacisku 1600 N
- Stopień ochrony (IP) IP54
- Styki pomocnicze nie
- Styki przyłączeniowe Brak
- Sygnał sterujący 0-10 V / 4-20 mA
- System sygnalizacyjny pozycji 0-10 V
- Szerokość 124 mm
- Temperatura otoczenia 0 ... 50 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Wysokość 261 mm
- Z funkcją bezpieczeństwa nie
- Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211 nie
- Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji nie

Parametry

Stan

Nowy