

Cyfrowy zegar sterowniczy kwarcowy TSDW1COA-1

Indeks: **909313** Producent: **EATON** Kod producenta: **196850**

Cena: **813.21 zł**

Opis

Cyfrowy zegar sterowniczy kwarcowy TSDW1COA-1

Producent: Eaton

Inteligentne sterowanie oświetleniem i urządzeniami – zegar sterowniczy TSDW1COA-1 Ten cyfrowy zegar sterowniczy kwarcowy Eaton to niezawodne rozwiązanie do automatyzacji włączania i wyłączania oświetlenia, ogrzewania, wentylacji i innych urządzeń elektrycznych. Zaprojektowany zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, oferuje precyzyjną kontrolę czasu oraz szerokie możliwości programowania. Dzięki temu pozwala na optymalizację zużycia energii, zwiększenie komfortu użytkowania oraz poprawę bezpieczeństwa. Funkcjonalność i możliwości Zegar TSDW1COA-1 wyróżnia się bogatym zestawem funkcji, które pozwalają na dopasowanie harmonogramu pracy urządzeń do indywidualnych potrzeb. Programowanie dobowe i tygodniowe umożliwia tworzenie precyzyjnych planów działania, a funkcja astronomiczna automatycznie dostosowuje czas włączania i wyłączania oświetlenia do wschodów i zachodów słońca. Dzięki temu nie trzeba ręcznie zmieniać ustawień wraz ze zmianą pory roku. Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego dodatkowo ułatwia użytkowanie. Zegar posiada 56 miejsc pamięci, co pozwala na zapisanie wielu różnych programów. Obsługa ręczna umożliwia szybkie włączenie lub wyłączenie urządzenia bez konieczności zmiany ustawień programowych. Wbudowany styk przełączny (NO/NC) o obciążalności 16A przy 250V AC oraz maksymalnej mocy przełączanej LED 600W zapewnia kompatybilność z różnymi typami obciążeń. Możliwość zewnętrznego programowania zwiększa elastyczność instalacji. Montaż i parametry techniczne Zegar sterowniczy TSDW1COA-1 montowany jest na szynie DIN, co ułatwia jego instalację w rozdzielnicach elektrycznych. Kompaktowe wymiary (35.8 mm szerokości, 90.1 mm wysokości i 69.2 mm głębokości) pozwalają na oszczędne wykorzystanie przestrzeni. Urządzenie pracuje z napięciem zasilania 230-240V AC przy częstotliwości 50-60 Hz i charakteryzuje się wysoką dokładnością – zaledwie 1 sekunda odchylenia na dzień. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem palcami oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 12,5 mm. Zegar posiada bezpotencjałowy zestyk przełączający, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i kompatybilność z różnymi systemami sterowania.

- **Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego** tak
- **Autonomia / rezerwa chodu w godzinach** 0
- **Autonomia / rezerwa chodu w latach** 10
- **Bezpotencjałowy zestyk przełączający** tak
- **Częstotliwość napięcia zasilania od/do** 50 ... 60 Hz
- **Dokładność na dzień** 1 s
- **Głębokość** 69.2 mm
- **GPS** nie
- **Liczba kanałów** 1
- **Liczba miejsc pamięci** 56
- **Liczba styków** 1
- **Maks. moc przełączana LED** 600 W
- **Miernik godzinowy** nie
- **Najkrótszy czas przełączenia kanał 1** 1 min

- **Obsługa ręczna** tak
- **Program astronomiczny** tak
- **Program cykliczny** nie
- **Program impulsowy** nie
- **Program losowy** nie
- **Program roczny** nie
- **Program świąteczny** tak
- **Program tygodniowy** tak
- **Programowanie 60 min.** nie
- **Programowanie dobowe** tak
- **Przycisk zewnętrzny (wejściowy)** nie
- **Rodzaj napięcia zasilającego** AC
- **Rodzaj styku** Styk przełączny (NO/NC)
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Sterowanie sygnałem radiowym** nie
- **Sterowany kwarcowo** tak
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Sygnał wyjściowy** Inne
- **Synchronizacja radiowa (DCF77)** nie
- **Synchronizowany częstotliwością sieci** nie
- **Szerokość** 35.8 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Wstępna nastawa przełączenia** tak
- **Wysokość** 90.1 mm
- **Wyświetlanie podpowiedzi** tak
- **Zakres napięcia zasilającego** 230 ... 240 V
- **Zawiera kartę pamięci** nie
- **Zewnętrzne programowanie** tak
- **Znamionowy prąd przełączania 250 V AC** 16 A

Parametry

Stan	Nowy