



## Czujnik ruchu Steinel IS360-1 DE czarny, podtynkowy, zasięg 4m, zakres 360°, IP54

Indeks: **174038** Producent: **Steinel** Kod producenta: **ST032852**

Cena: **309.14 zł**

### Opis

## Czujnik ruchu Steinel IS 360-1 DE czarny

Producent: Steinel

Doskonały czujnik podczerwieni do montażu w podsufitkach dachowych i sufitach podwieszanych. IS 360-1 DE ma zasięg do 4 metrów i imponujący kąt detekcji 360°. Strefa wykrywania może być w razie potrzeby regulowana przy użyciu osłon. Czujnik dostępny w kolorze czarnym, białym i stali nierdzewnej. Stopień ochrony IP54. Montaż w sufitach podwieszanych. Czujnik pasuje do opravek o średnicy 68mm. Rekomendowana wysokość montażu 2,2 m. Regulacja zasięgu ok. 10° przez precyzyjne nastawienie soczewki lub za pomocą przysłon (w zestawie). Temperatura pracy od -20°C do +40°C.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Czułość progowa jasności** 2 ... 2000 lx
- **Długość wbudowania** 0 mm
- **Do montażu sufitowego** tak
- **Do montażu ściennego** nie
- **Do obciążeń pojemnościowych** tak
- **Do transmisji bezprzewodowej** nie
- **Funkcja ściemniania** nie
- **Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła** nie
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Głębokość** 89 mm
- **Głębokość wbudowania** 58 mm
- **Kąt detekcji w poziomie** 360 ... 360 °
- **Kąt skanowania** 360 °
- **Kolor** Czarny
- **Liczba stref wykrywania** 304
- **Maksymalna moc łączeniowa** 1000 W
- **Maksymalne pole detekcji czujnika obecności** 50 m<sup>2</sup>
- **Maksymalny czas załączenia** 35 min
- **Maksymalny prąd załączania** 110 A
- **Maksymalny zasięg boczny** 4 m
- **Maksymalny zasięg na wprost** 4 m
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Min. głębokość puszkii montażowej** 0 mm
- **Minimalny czas załączenia** 8 s
- **Model** Czujnik ruchu
- **Model antybakteryjny** nie
- **Możliwość łączenia w sieć** tak
- **Nadzór klatek schodowych** nie

- Napięcie znamionowe 240 V
- Numer RAL (zbliżony) 9005
- Opóźnienie wyłączenia 480 s
- Optymalna wysokość montażowa 2.5 m
- Przełącznik mostkujący nie
- Przezroczysty nie
- Regulacja stałego poziomu oświetlenia nie
- Regulowana wartość nastawy czułości nie
- Regulowana wartość progowa natężenia światła tak
- Rodzaj czujnika Podczerwień pasywna
- Rodzaj napięcia AC
- Sposób montażu Inne
- Sterowanie HVAC nie
- Sterowanie zdalne nie
- Stopień ochrony (IP) IP54
- Strefa dla zwierząt nie
- Szerokość 0 mm
- Szerokość wbudowania 0 mm
- Średnica 78 mm
- Średnica pola detekcji na powierzchni 4 m
- Średnica wbudowania 66 mm
- Typ połączenia Inne
- Wejście modułów dodatkowych nie
- Wykończenie powierzchni Matowy
- Wymuszone wyłączenie tak
- Wymuszone załączenie nie
- Wysokość 0 mm
- Z elementem sygnalizacyjnym tak
- Z funkcją alarmu nie
- Z interfejsem DALI nie
- Zabezpieczenie powierzchni Inne
- Zabezpieczenie przed skradaniem tak
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie 20 ... 20 °
- Zakres temperatury -20 ... 40 °C
- Ze zdalnym sterowaniem nie

## Parametry

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kod producenta      | ST032852          |
| Rodzaj              | czujnik ruchu     |
| Zasilanie           | inne              |
| Kolor               | czarny            |
| Materiał dominujący | tworzywo sztuczne |
| EAN                 | 4007841032852     |
| Stan                | Nowy              |