

Czujnik ruchu Steinel IS360-1 DE czarny, podtynkowy, zasięg 4m, zakres 360°, IP54 ST032852

Indeks: **174038** Producent: **Steinel** Kod producenta: **ST032852**

Cena: **309.14 zł**

Opis

Czujnik ruchu Steinel IS 360-1 DE czarny

Producent: Steinel

Doskonały czujnik podczerwieni do montażu w podsufitkach dachowych i sufitach podwieszanych. IS 360-1 DE ma zasięg do 4 metrów i imponujący kąt detekcji 360°. Strefa wykrywania może być w razie potrzeby regulowanaprzy użyciu osłon. Czujnik dostępny w kolorze czarnym, białym i stali nierdzewnej. Stopień ochrony IP54. Montaż w sufitach podwieszanych. Czujnik pasuje do oprawek o średnicy 68mm. Rekomendowana wysokość montażu 2,2 m. Regulacja zasięgu ok. 10° przez precyzyjne nastawienie soczewki lub za pomocą przysłon (w zestawie). Temperatura pracy od -20°C do +40°C.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Czułość progowa jasności** 2 ... 2000 lx
- **Długość wbudowania** 0 mm
- **Do montażu sufitowego** tak
- **Do montażu ściennego** nie
- **Do obciążeń pojemnościowych** tak
- **Do transmisji bezprzewodowej** nie
- **Funkcja ściemniania** nie
- **Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła** nie
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Głębokość** 89 mm
- **Głębokość wbudowania** 58 mm
- **Kąt detekcji w poziomie** 360 ... 360 °
- **Kąt skanowania** 360 °
- **Kolor** Czarny
- **Liczba stref wykrywania** 304
- **Maksymalna moc łączeniowa** 1000 W
- **Maksymalne pole detekcji czujnika obecności** 50 m²
- **Maksymalny czas załączenia** 35 min
- **Maksymalny prąd załączania** 110 A
- **Maksymalny zasięg boczny** 4 m
- **Maksymalny zasięg na wprost** 4 m
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Min. głębokość puszki montażowej** 0 mm
- **Minimalny czas załączenia** 8 s
- **Model** Czujnik ruchu
- **Model antybakteryjny** nie

- **Możliwość łączenia w sieć** tak
- **Nadzór klatek schodowych** nie
- **Napięcie znamionowe** 240 V
- **Numer RAL (zbliżony)** 9005
- **Opóźnienie wyłączania** 480 s
- **Optymalna wysokość montażowa** 2.5 m
- **Przełącznik mostkujący** nie
- **Przezroczysty** nie
- **Regulacja stałego poziomu oświetlenia** nie
- **Regulowana wartość nastawy czułości** nie
- **Regulowana wartość progowa natężenia światła** tak
- **Rodzaj czujnika** Podczerwień pasywna
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Sposób montażu** Inne
- **Sterowanie HVAC** nie
- **Sterowanie zdalne** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Strefa dla zwierząt** nie
- **Szerokość** 0 mm
- **Szerokość wbudowania** 0 mm
- **Średnica** 78 mm
- **Średnica pola detekcji na powierzchni** 4 m
- **Średnica wbudowania** 66 mm
- **Typ połączenia** Inne
- **Wejście modułów dodatkowych** nie
- **Wykończenie powierzchni** Matowy
- **Wymuszone wyłączenie** tak
- **Wymuszone załączenie** nie
- **Wysokość** 0 mm
- **Z elementem sygnalizacyjnym** tak
- **Z funkcją alarmu** nie
- **Z interfejsem DALI** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne
- **Zabezpieczenie przed skradaniem** tak
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 60 Hz
- **Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie** 20 ... 20 °
- **Zakres temperatury** -20 ... 40 °C
- **Ze zdalnym sterowaniem** nie

Parametry

Kod producenta	ST032852
Rodzaj	czujnik ruchu
Zasilanie	inne
Kolor	czarny
Materiał dominujący	tworzywo sztuczne
EAN	4007841032852
Stan	Nowy