



Czwórnik PP-HT Sitech Plus 110x50x50/45 prosty, sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **239318** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3074217**

Cena: 199.70 zł

Opis

Czwórnik prosty 110x50x50/45°, SITECH+ czarny

Producent: Wavin

Czwórnik prosty 110x50x50/45°, SITECH+ czarny Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Materiał: Polipropylen (PP) Połączenie 3: Na wtyk Połączenie 2: Na wtyk Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 4: DN 50 Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2: DN 100 Model: Krzyżak 45° Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1: DN 50 Połączenie 4: Na wtyk Połączenie 1: Na wtyk Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3: DN 100 [O]

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 63 mm
- **Długość połączenia 2** 105 mm
- **Długość połączenia 3** 93 mm
- **Długość połączenia 4** 112 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 64 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 47 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 64 mm
- **Długość robocza połączenia 4** 47 mm
- **Gatunek materiału** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.4 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3.4 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.8 mm
- **Grubość ściany połączenia 4** 1.8 mm
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod konturu** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Materiał** Polipropylen (PP)

- **Materiał uszczelki** SBR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 20 °C
- **Model** Krzyżak 45°
- **Model redukcyjny** tak
- **Model wieloczęściowy** tak
- **Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3** DN 100
- **Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 4** DN 50
- **Obróbka powierzchni** Stan surowy
- **Połączenie 1** Na wtyk
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Połączenie 3** Na wtyk
- **Połączenie 4** Na wtyk
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 4** 50 mm
- **Wykonanie kierunkowe** tak
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** DN 50
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** DN 100

Parametry

Stan

Nowy