Czwórnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl, z odsadzeniem: d=18mm, d1=15mm 21505

Indeks: **908208** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21505**

Cena: **60.07 zł**

Opis

Czwórnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl, z odsadzeniem: d=18mm, d1=15mm 21505

Producent: Geberit

Czwórnik Geberit Mapress C-Stahl 90° d18-15 to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu wszystkim wymagającym klientom. Jest to element instalacyjny wykonany ze stali o bardzo wysokiej jakości, co gwarantuje nie tylko trwałość i wytrzymałość na wiele lat użytkowania, ale również bezpieczeństwo w eksploatacji.Nominalna średnica połączenia wynosi DN 15 dla połączenia numer 3 oraz DN 12 dla połączenia numer 4. Produkt ten posiada cztery mufy zaciskowe - jedną dla każdego połączenia. Dzięki temu montaż jest szybki i łatwy, a także zapewnia szczelność całego systemu.Czwórnik Geberit Mapress C-Stahl 90° d18-15 charakteryzuje się również dużą odpornością na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. To sprawia, że może być stosowany zarówno w budynkach mieszkalnych jak i przemysłowych czy użyteczności publicznej.Produkt ten został zaprojektowany tak aby spełnić najwyższe standardy jakościowe oraz normy techniczne obowiązujące w branży instalacyjnej. Jego uniwersalność sprawia też, że można go stosować przy różnego rodzaju projektach hydraulicznych czy grzewczych.Wszystko to czyni czwórniki Geberit Mapress C-Stahl idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących solidnych i trwałych elementów instalacyjnych, które zapewnią bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość połączenia 1** 34 mm
- **Długość połączenia 2** 42 mm
- **Długość połączenia 3** 34 mm
- **Długość połączenia 4** 42 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 14 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 22 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 14 mm
- **Długość robocza połączenia 4** 22 mm
- **Do urządzeń z torem N** tak
- **Do urządzeń ze stykami pomocniczymi** nie
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany** 14 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 4** 1.5 mm
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16

- **Kod konturu** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model** Krzyżak 90°
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Model/kształt/forma** Krzyżak 90 stopni
- **Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 4** DN 12
- **Obróbka powierzchni** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 4** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 15
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 12
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 15
- **Średnica nominalna połączenia 4** DN 12
- **Średnica zewnętrzna rury** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 15 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 4** 15 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Z izolacją** tak
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan	Nowy