



Dławica kablowa metryczna V-M25 206911

Indeks: **170989** Producent: **EATON** Kod producenta: **206911**

Cena: **25.13 zł**

Opis

V-M25 Dławica kablowa metryczna

Producent: Eaton

Dławica kablowa, wprowadzenie przewodów: M25, średnica otworu=25.5mm, zastosowanie kabli NYM/NYY, 4-żyłowy=H05VV-F5x2.5/5x4, NYM 5x2.5/5x6mm, stopień ochrony IP68 do 5 bar (30min), poliamid, nie zawiera chloru, RAL 7035, Z przeciwnakrętką i wbudowaną obejmą odciążającą, klasa przeciwpożarowa V2 według UL94

- **Bezhalogenowe** tak
- **Dławnica do kabla płaskiego** nie
- **Dławnica kablowa podzielna** nie
- **Długość gwintu** 10 mm
- **Długość przekątnej sześciokąta** 0 mm
- **Do kabli zbrojonych** nie
- **Do przewodów o średnicy** 9 ... 12 mm
- **Do stref zagrożonych wybuchem gazu** Brak
- **Do stref zagrożonych wybuchem pyłu** Brak
- **Ekranowany** nie
- **Gatunek materiału** Poliamid (PA)
- **Kolor** Jasnoszary
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Mocowanie zatrzaskowe w otworze** nie
- **Model** Prosty
- **Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG** 25
- **Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego** Inne
- **Numer RAL** 7035
- **Ochrona kabla przed zagięciem** nie
- **Odporność na uderzenia** tak
- **Rodzaj gwintu** Metryczny
- **Rodzaj uszczelnienia** Pierścień uszczelniający z nacięciami
- **Skok gwintu** 1.5 mm
- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Szerokość klucza** 36 mm
- **Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa** nie
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wzmocniony włóknem szklanym** nie
- **Z odciążeniem naprężeń** tak
- **Z przeciwnakrętką** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy

- Zakres temperatury pracy -20 ... 120 °C

Parametry

Kod producenta	206911
EAN	4015082069117
Stan	Nowy