



## Dławnica kablowa KVR M20-MGM IP68, szara, z odciążeniem kabla i przeciwnakrętką 22742001

Indeks: **267721** Producent: **Spelsberg** Kod producenta: **22742001**

**Cena: 20.37 zł**

### Opis

## Dławnica kablowa KVR M20-MGM IP68, szara, z odciążeniem kabla i przeciwnakrętką

Producent: Spelsberg

Dławnica kablowa z odciążeniem naciągu, Poliamid, M<sub>20</sub> x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą. Zalety grupy produktowej: Dostępne od wielkości M12 aż do M63. Zakres uszczelniania : przewody okrągłe od 2 mm (M12) aż do 44,5 mm (M63). Zapewniają odciążenie kabli. Nie zawierają PCV, metali ciężkich i silikonu.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Dławnica do kabla płaskiego** nie
- **Dławnica kablowa podzielna** nie
- **Długość gwintu** 9 mm
- **Długość przekątnej sześciokąta** 26.5 mm
- **Do kabli zbrojonych** nie
- **Do przewodów o średnicy** 6 ... 12 mm
- **Do stref zagrożonych wybuchem gazu** Brak
- **Do stref zagrożonych wybuchem pyłu** Brak
- **Ekranowany** nie
- **Gatunek materiału** Poliamid (PA)
- **Kolor** Jasnoszary
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Mocowanie zatrzaskowe w otworze** nie
- **Model** Prosty
- **Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG** 20
- **Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego** Inne
- **Numer RAL** 7035
- **Ochrona kabla przed zagięciem** nie
- **Odporność na uderzenia** tak
- **Rodzaj gwintu** Metryczny
- **Rodzaj uszczelnienia** Uszczelki
- **Skok gwintu** 1.5 mm
- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Szerokość klucza** 24 mm
- **Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa** nie
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wzmocniony włóknem szklanym** tak

- **Z odciążeniem naprężeń** tak
- **Z przeciwnakrętką** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zakres temperatury pracy** -25 ... 100 °C

## Parametry

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|