



Dławnica kablowa metalowa - mosiądz niklowany - MPG-7 z nakrętką IP68, dla przewodów o średnicy 3-6,5mm

Indeks: **890774** Producent: **TRYTYT** Kod producenta: **MPG-7**

Cena: **23.65 zł**

Opis

Metalowa dławica kablowa - mosiądz niklowany - MPG-7 z nakrętką IP68, dla przewodów o średnicy 3-6,5mm

Producent: Trytyt

Metalowa dławica kablowa MPG-7 to produkt, który został wykonany z mosiądzu niklowanego. Jest on przeznaczony dla przewodów o średnicy 3-6,5mm i posiada nakrętkę IP68. Dzięki temu jest odporny na działanie wody oraz pyłu. Dławica kablowa MPG-7 znajduje szerokie zastosowanie w różnego rodzaju instalacjach elektrycznych oraz telekomunikacyjnych. Może być stosowana zarówno w budynkach mieszkalnych jak i przemysłowych. Produkt ten charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością. Mosiądz niklowany zapewnia mu odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki swojej konstrukcji dławica kablowa MPG-7 umożliwia łatwe i szybkie połączenie przewodów bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi czy też dodatkowych elementów montażowych. Warto również podkreślić, że metalowa dławica kablowa MPG-7 spełnia wymagania normy PN EN 50262:2002 dotyczącej osprzętu elektroinstalacyjnego do użytku ogólnego - Osprzęt końcowy dla okablowania elastycznego (pasma) - Część 1: Ogólne wymagania produkcyjne. Podsumowując, metalowa dławica kablowa MPG-7 to solidny produkt o wysokiej jakości wykonania, który znajduje zastosowanie w różnego rodzaju instalacjach elektrycznych oraz telekomunikacyjnych. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia łatwe i szybkie połączenie przewodów bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi czy też dodatkowych elementów montażowych.

- **Bezhalogenowe** nie
- **Dławnica do kabla płaskiego** nie
- **Dławnica kablowa podzielna** tak
- **Długość gwintu** 7 mm
- **Do kabli zbrojonych** nie
- **Do przewodów o średnicy** 3 ... 6.5 mm
- **Do stref zagrożonych wybuchem gazu** Brak
- **Do stref zagrożonych wybuchem pyłu** Brak
- **Ekranowany** nie
- **Gatunek materiału** Mosiądz
- **Kolor** Inne
- **Materiał** Metal
- **Mocowanie zatrzaskowe w otworze** nie
- **Model** Prosty
- **Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG** 7
- **Ochrona kabla przed zagięciem** nie
- **Odporność na uderzenia** tak

- **Rodzaj gwintu** PG
- **Rodzaj uszczelnienia** Uszczelki
- **Skok gwintu** 1.5 mm
- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa** nie
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wzmocniony włóknem szklanym** nie
- **Z kompensacją ciśnienia** nie
- **Z obciążeniem naprężeń** nie
- **Z przeciwnakrętką** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Niklowanie
- **Zakres temperatury pracy** -40 ... 100 °C

Parametry

Stan

Nowy