# Dołącznik PVC-HT do rury wywiewnej 160x75, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel

Indeks: **908693** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3043764**

## Cena: **59.89 zł**

Opis

# Dołącznik PVC-HT do rury wywiewnej 160x75, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel

## Producent: Wavin

Dołącznik PVC-HT do rury wywiewnej – kluczowy element efektywnej kanalizacji Ten dołącznik, o średnicach 160/75 mm, jest integralną częścią systemu kanalizacji wewnętrznej Wavin, przeznaczonego do odprowadzania ścieków sanitarnych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Wykonany z wytrzymałego PVC-U, w kolorze popielatym, stanowi niezawodne połączenie pomiędzy rurami wywiewnymi. Jego konstrukcja zapewnia szczelność i trwałość instalacji. Budowa i zastosowanie – solidność i funkcjonalność w jednym Dołącznik ten łączy rurę wywiewną o średnicy 160 mm z rurą o średnicy 75 mm za pomocą połączenia czopowego i mufy klejonej. Model jednoczęściowy o prostej budowie ułatwia montaż, a obecność uszczelek SBR gwarantuje szczelność połączenia. Jest to element redukcyjny, umożliwiający zmianę średnicy rury w instalacji. Dzięki temu można go wykorzystać w różnych konfiguracjach kanalizacyjnych, dostosowując się do specyfiki budynku i potrzeb instalacji. Wartość Zeta na poziomie 1.2 wskazuje na jego właściwości hydrauliczne. Zalety dla profesjonalistów i użytkowników końcowych Trwałość i odporność: Wykonany z wysokiej jakości PVC-U, odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, zapewniający długotrwałe użytkowanie. Szczelność: Uszczelki SBR gwarantują szczelne połączenie, eliminując ryzyko wycieków i nieprzyjemnych zapachów. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja i połączenie klejone ułatwiają i przyspieszają instalację, oszczędzając czas i koszty pracy. Kompatybilność: Element systemu Wavin PVC/PP HT, co zapewnia pełną kompatybilność z innymi elementami tego systemu. Znak jakości: System kanalizacji wewnętrznej Wavin posiada znak PRiK „Dobry Wybór”, potwierdzający wysokie standardy jakości produkcji oraz dbałość o środowisko naturalne. Odporność termiczna: Materiał PVC-U charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę (do 75°C), co pozwala na bezpieczne odprowadzanie ciepłych ścieków. Minimalizacja inkrustacji: Niska chropowatość PVC ogranicza osadzanie się kamienia i innych zanieczyszczeń wewnątrz rur, zapewniając długotrwałą wydajność instalacji. Uniwersalność: Nadaje się do stosowania zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych o umiarkowanych wymaganiach akustycznych. Ten dołącznik to nie tylko element łączący rury – to inwestycja w niezawodną i trwałą instalację kanalizacyjną, która posłuży przez długie lata bezproblemowej eksploatacji. Kanalizacja wewnętrzna PVC Wavin posiada znak PRiK „Dobry Wybór”. Znak przyznawany jest dla firm za ich profesjonalizm w działaniu, jest świadectwem, że firma spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 1 mm
- **Długość połączenia 1** 1 mm

- **Długość połączenia 2** 1 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PVC-U
- **Gatunek materiału połączenia 2** PVC-U
- **Główny kolor złącza** Szary
- **Grubość ściany połączenia 1** 1 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 75 °C
- **Materiał** Polichlorek winylu (PVC)
- **Materiał połączenia 1** Polichlorek winylu (PVC)
- **Materiał połączenia 2** Polichlorek winylu (PVC)
- **Materiał uszczelki** SBR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 1 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Norma kołnierza** Inne
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Czop / zakończenie rury
- **Połączenie 2** Mufa klejona
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 1 - 75 ... 1 - 75 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 150
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 75
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 160 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 160 mm
- **Wartość Zeta** 1.2
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości VdS** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 0

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |