

Dźwignia o regulowanej długości z rolką, napęd LSM-11S/RLA

Indeks: **909316** Producent: **EATON** Kod producenta: **266154**

Cena: **345.99 zł**

Opis

Dźwignia o regulowanej długości z rolką, napęd LSM-11S/RLA

Producent: Eaton

Wyłącznik krańcowy z dźwignią o regulowanej długości – niezawodna ochrona i precyzja działania Ten wyłącznik krańcowy z dźwignią o regulowanej długości i rolką, napędem LSM-11S/RLA, to solidne rozwiązanie dla instalatorów i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego zabezpieczenia obwodów elektrycznych. Konstrukcja z metalową obudową zapewnia trwałość nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Urządzenie przeznaczone jest do układów bezpieczeństwa, oferując skuteczną ochronę przed przeciążeniem i zwarciem. Funkcjonalność i zastosowanie Wyłącznik ten charakteryzuje się stykami migowymi, co oznacza, że reaguje szybko na zmiany stanu obwodu. Dzięki regulowanej długości dźwigni z rolką, można go precyzyjnie dostosować do konkretnych potrzeb aplikacji. Jest to szczególnie ważne w systemach automatyki, gdzie wymagana jest dokładność i powtarzalność działania. Wyłącznik znajduje zastosowanie w maszynach i urządzeniach wymagających monitorowania położenia elementów ruchomych, a także w systemach bezpieczeństwa. Kluczowe cechy i korzyści Wytrzymała konstrukcja: Metalowa obudowa zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję, gwarantując długą żywotność urządzenia. Wysoki stopień ochrony: Stopień ochrony IP66/IP67 chroni przed wpływem kurzu i wody, umożliwiając pracę w wymagających środowiskach. Wszechstronność: Regulowana długość dźwigni pozwala na dopasowanie do różnych aplikacji i warunków montażowych. Bezpieczeństwo: Przeznaczony do układów bezpieczeństwa, zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniem i zwarciem. Wymuszone rozłączanie zwiększa poziom bezpieczeństwa użytkowania. Szeroki zakres temperatur pracy: Możliwość pracy w zakresie temperatur od -25°C do 70°C sprawia, że nadaje się do zastosowań w różnych klimatach. Przeznaczenie dla AC i DC: Znamionowe prądy pracy dla obwodów AC (125V, 230V, 24V) oraz DC (125V, 230V, 24V) dają dużą elastyczność w zastosowaniu. Przykładowo prąd znamionowy dla AC-15 przy 230V wynosi 6A a dla DC-13 przy 24V – 3A. Kompaktowe wymiary: Wymiary czujnika (31 mm szerokości, 61 mm wysokości i 33.5 mm długości) pozwalają na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Połączenie kablowe metryczne: Umożliwia łatwe i bezpieczne podłączenie przewodów elektrycznych. Dzięki tym cechom wyłącznik krańcowy z dźwignią o regulowanej długości to niezawodne narzędzie dla profesjonalistów oraz bezpieczne rozwiązanie dla użytkowników końcowych.

- **Bez samopowrotu** nie
- **Długość czujnika** 33.5 mm
- **Do układów bezpieczeństwa** tak
- **Funkcja przełączająca** Styk migowy
- **Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów** Brak
- **Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów** Brak
- **Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa** 0
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków zwiernych** 1

- **Materiał obudowy** Metal
- **Obudowa zgodnie z normą** Inne
- **Położenie elementu przełączającego** Popychacz z rolką prostopadłą
- **Powłoka obudowy** Inne
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia obrotowa o regulowanej długości
- **Rodzaj interfejsu** Brak
- **Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa** Brak
- **Rodzaj konstrukcji obudowy** Prostopadłościan
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Przepust kablowy metryczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP66/IP67
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Szerokość czujnika** 31 mm
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 70 °C
- **Wyjście elektroniczne** nie
- **Wymuszone rozłączanie** tak
- **Wysokość czujnika** 61 mm
- **Ze wskaźnikiem stanu** nie
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V** 6 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V** 6 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V** 6 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V** 0.8 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V** 0.3 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V** 3 A

Parametry

Stan	Nowy