



Elastyczna powłoka wodoszczelna Ceresit CR166 16 kg

Indeks: 202369 Producent: CERESIT

Cena: 367.77 zł

Opis

Elastyczna powłoka wodoszczelna Ceresit CR166 16 kg

Ceresit CR 166 to dwuskładnikowa elastyczna powłoka wodoszczelna, wzmocniona włóknami, przeznaczona do uszczelniania i zabezpieczania przed wilgocią odkształcalnych i nieodkształcalnych podłoży mineralnych. Może być stosowana na tarasach (także wentylowanych), balkonach, basenach, na ścianach i podłogach, jako warstwa hydroizolacyjna, pod okładziny ceramiczne mocowane zaprawami klejącymi np. Ceresit CM. Może być również używana do uszczelniania i zabezpieczania betonu, mokrych pomieszczeń, piwnic, konstrukcji podziemnych, zbiorników na wodę (także na wodę pitną), oczyszczalni ścieków i studni. Powłoka opóźnia proces karbonizacji i można ją stosować jako warstwę antykorozyjną, zabezpieczającą beton i żelbet przed zanieczyszczeniami, warunkami atmosferycznymi i agresywnymi substancjami rozpuszczonymi w wodzie (np. sole odładowe). Jest odporna na promieniowanie UV.

- **Powierzchnia objęta zasięgiem (w m² lub w mb)** w zależności od podłoża, przeznaczenia i grubości warstwy
- **Nadaje się do stref mokrych** Tak
- **Przeznaczenie** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 30
- **Karencja przed rozpoczęciem użytkowania pomieszczenia (w h)** 72 h
- **Kompatybilność z basenem** Tak
- **Dostosowany do każdego rodzaju ogrzewania podłogowego** Tak
- **Zaprawa elastyczna** Tak
- **Kolor** Szary
- **Pojemność** 16kg
- **Waga (w kg)** 16.83
- **Czas przechowywania w opakowaniu (w latach)** 1 rok
- **Marka handlowa** CERESIT
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Kod producenta	CR166
Rodzaj	inny
Waga	16
EAN	9000101139440
Waga produktu z	16.85

opakowaniem
jednostkowym

Stan	Nowy
------	------