



Elektroda rutylowa 3,2 mm 1kg MOST

Indeks: 77155 Producent: MOST

Cena: **35.67 zł**

Opis

Elektrody spawalnicze Most 6013 1 kg 350 mm fi 3,2 mm

Producent: Most

Elektrody spawalnicze o otulinie rutylowej wyróżniają się trwałością, dzięki czemu wykonane za ich pomocą spoiny zachowują swoją wytrzymałość na długi czas. Ten materiał spawalniczy przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac konstrukcyjnych. Służy do spawania stalowych konstrukcji narażonych na działanie obciążeń dynamicznych i statycznych. Swoje szerokie zastosowanie elektrody te znajdą więc w przestrzeni domowej pracowni majsterkowicza, oraz podczas precyzyjnych napraw np. w przemyśle. Typ łączenia elektrodą z otuliną rutylową wyróżnia się estetyczną spoiną o drobnej łuskowatości. Te elektrody spawalnicze nadają się do pracy z prądem przemiennym, jak i stałym. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór narzędzi i wyposażenia potrzebnego do wykonania precyzyjnego spawania.

- **Długość opakowania** 36 cm
- **Wysokość opakowania** 2 cm
- **Szerokość opakowania** 4.5 cm
- **Waga brutto** 1.05 kg
- **Liczba sztuk w opakowaniu** ok. 30
- **Średnica** 3.2 mm
- **Obszary zastosowania** do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne (konstrukcje stalowe, budowlane, tabory kolejowe)
- **Średnia ilość na kg** ok. 31
- **Prąd spawania** AC / DC 70 - 110 A
- **EAN** 5906340800964
- **Marka** Most
- **Typ/rodzaj** rutylowa
- **Nr referencyjny** 0630601335
- **Materiał wykonania** C = 0,08; Si = 0,20; Mn = 0,50

Parametry

EAN 5906340800964

Stan Nowy