

Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody PrimeX 18kW Clage

Indeks: **894408** Producent: **Clage** Kod producenta: **3200-36317**

Cena: **1,816.18 zł**

Opis

Przepływowy podgrzewacz wody PrimeX regulowany elektronicznie, 18,21,24 lub 27 kW/ 400V

Producent: Clage

Elektryczny komfortowy e-podgrzewacz PrimeX z prostą koncepcją obsługi. Za pomocą przycisku można wybrać jedną z pięciu typowych temperatur ciepłej wody. Wskazuje na to intuicyjnie rozumiany kolor sygnalizujący zmianę temperatury. Panel sterowania z jednym przyciskiem do szybkiego i łatwego wyboru temperatury na pięciu poziomach: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C i 55 °C. Elektroniczny system zabezpieczeń z wykrywaniem pęcherzyków powietrza, wyłącznikiem termicznym i ciśnieniowym. Temperatura stabilna do granicy wydajności TWIN TEMPERATURE Control TTC® zapewnia precyzyjną regulację temperatury co do stopnia, nawet przy wahaniach ciśnienia wody. Z Multiple Power System MPS® maksymalny pobór mocy jest definiowany podczas instalacji: 18, 21, 24 lub 27 kW, 400 V. Nadaje się do armatury oszczędzającej wodę dzięki szczególnie niskiemu przepływowi załączającemu urządzenie od 1,5 l/min dzięki innowacyjnej technologii przepływu wody. Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość): 46,8 × 23,9 × 9,6 cm • Elektronicznie regulowany komfortowy e-podgrzewacz przepływowy • Wybór temperatur jednym przyciskiem na pięciu poziomach: 35°C, 38°C, 42°C, 48°C i 55°C • Przeznaczony do kilku punktów poboru wody • Stabilna temperatura dzięki TWIN TEMPERATURE Control TTC® również przy wahaniach ciśnienia wody • Wyjątkowo niski przepływ załączający 1,5 l/min dzięki innowacyjnej technice przepływu wody • Brak konieczności domieszania zimnej wody • Konstrukcja ciśnieniowa – przeznaczony do każdej armatury • Podwójny system zabezpieczeń: ciśnieniowe i termiczne a także wykrywanie pęcherzyków powietrza w instalacji • Podwójna kontrola temperatury TWIN TEMPERATURE Control TTC® zapewnia stałą temperaturę również przy wahaniach ciśnienia wody • Urządzenie nadblatowe – mosiężne króćce przyłączeniowe do wody 1/2 cala skierowane w dół ukryte pod obudową • Brak konieczności domieszania zimnej wody • Konstrukcja ciśnieniowa – przeznaczony do każdej armatury • System grzałki nieosłoniętej IES® odpowiada za dłuższą żywotność, mniejsze zwapnienie oraz jest efektywny i łatwy w serwisowaniu • Nadaje się do dogrzewania wstępnie podgrzanej wody (np. instalacja solarna) • Multiple Power System MPS® do ustawiania maksymalnego poboru mocy podczas instalacji na 18, 21, 24 lub 27 kW kW/ 400 V, wydajność ciepłej wody: 9,2 (18 kW) lub 10,7 (21kW) lub 12,3 (24 kW) lub 13,8 (27 kW) l/min przy $t=28K$, przepływ załączający: 1,5 l/min, przeznaczenie: kilka punktów poboru np. łazienka, waga: 4,2 kg

Parametry

Stan

Nowy