



Filtr skośny do wody PIZA PN25 1 cal

Indeks: **906711** Producent: **Valvex** Kod producenta: **4990020**

Cena: **67.22 zł**

Opis

Filtr skośny do wody PIZA PN25 1 cal

Producent: Valvex

Filtr skośny do wody – niezawodna ochrona instalacji Filtr skośny PIZA PN25 to element armatury przeznaczony do ochrony instalacji wodociągowych, grzewczych, solarnych oraz klimatyzacyjnych przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu (CuZn40Pb2 – CW617N), zapewnia trwałość i odporność na korozję. Jego konstrukcja umożliwia łatwe czyszczenie poprzez wypłukanie zgromadzonych osadów. Budowa i zastosowanie Filtr ten, o średnicy nominalnej 1 cal (DN25), posiada gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1) o długości połączenia 76 mm. Klasa ciśnienia PN 25 gwarantuje bezpieczną pracę przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 25 bar i temperaturze do 110°C. Szeroki zakres zastosowania czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji istniejących systemów. Dzięki swojej budowie skutecznie zatrzymuje piasek, rdzę i inne zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić elementy instalacji lub obniżyć jej wydajność. Zalety i korzyści Trwałość i odporność: Obudowa wykonana z mosiądzu zapewnia długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach. Wysoka szczelność: Gwint BSPP-G zapewnia pewne i szczelne połączenie z pozostałymi elementami instalacji. Łatwość konserwacji: Konstrukcja filtra umożliwia szybkie i proste czyszczenie poprzez wypłukanie osadów. Uniwersalność: Nadaje się do stosowania w różnych typach instalacji – wodociągowych, grzewczych, solarnych i klimatyzacyjnych. Ochrona elementów instalacji: Zapobiega uszkodzeniom zaworów, pomp i innych urządzeń spowodowanym przez zanieczyszczenia. Zgodność z normami: Filtr spełnia wymagania normy PN 25, co gwarantuje jego bezpieczeństwo i niezawodność. Filtr PIZA PN25 to inwestycja w długotrwałe i bezawaryjne działanie Twojej instalacji. Jego solidna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania gwarantują spokój ducha i minimalizują ryzyko kosztownych napraw. Szeroki zakres zastosowania: w instalacjach wodociągowych, centralnego ogrzewania, solarnych i klimatyzacyjnych.

- **Długość połączenia** 1 76 mm
- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 25
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 25
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 110 °C
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Rozstaw oczek wkładu filtracyjnego** 0.4 mm
- **Średnica nominalna** 1 cal (25)
- **Z magnesem trwałym** nie
- **Z możliwością spustu (wyprowadzenie)** nie

Parametry

