

# Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN40, G1 1/2

Indeks: **903760** Producent: **Ferro** Kod producenta: **F05V**

Cena: **125.41 zł**

## Opis

### Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN40, G1 1/2

Producent: Ferro

Filtr skośny siatkowy to niezawodne rozwiązanie do ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu CW617N-4MS, charakteryzuje się trwałością i odpornością na korozję. Model F05V, o średnicy nominalnej 1 1/2 cala (DN40) i przyłączy G1 1/2, jest przeznaczony do stosowania w systemach wody zimnej i ciepłej, a także w instalacjach grzewczych i chłodniczych wykorzystujących wodę lub roztwory wody z glikolem (do 50%). Konstrukcja filtra oparta jest na połączeniu nakrętno-nakrętnym, co ułatwia montaż i demontaż podczas konserwacji. Wkład filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 zapewnia skuteczne zatrzymywanie zanieczyszczeń. Dostępne są dwa rozmiary oczek wkładu: 0,48 mm<sup>2</sup> dla DN15-50 oraz 1,44 mm<sup>2</sup> dla DN60-100 – dobór odpowiedniego rozmiaru pozwala dostosować filtr do specyficznych potrzeb instalacji. Filtr ten pracuje przy ciśnieniu nominalnym PN16 (16 bar) i wytrzymuje temperaturę do 120°C. Mosiądz CW617N-4MS, z którego wykonany jest korpus, wyróżnia się obniżoną zawartością niklu i ołowiu, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska i zgodnym z obowiązującymi normami. Wysoka dokładność czyszczenia gwarantuje efektywne usuwanie zanieczyszczeń i przedłużenie żywotności elementów instalacji. Trwałość i odporność: Korpus wykonany z mosiądzu CW617N-4MS zapewnia długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach. Skuteczna filtracja: Wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej AISI304 efektywnie zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne. Wszechstronność zastosowania: Możliwość stosowania w instalacjach wody zimnej, ciepłej, grzewczych i chłodniczych. Łatwy montaż: Połączenie nakrętno-nakrętne ułatwia instalację i serwisowanie filtra. Bezpieczeństwo materiałów: Mosiądz o obniżonej zawartości niklu i ołowiu – zgodność z normami środowiskowymi. Filtr skośny siatkowy F05V to optymalny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów poszukujących niezawodnego rozwiązania do ochrony instalacji, jak i dla użytkowników końcowych dbających o czystość wody i długotrwałe działanie systemu grzewczego lub chłodniczego. Zapewnia on skuteczną ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zanieczyszczenia mechaniczne, minimalizując ryzyko awarii i kosztownych napraw. • mosiądz CW617N-4MS o obniżonej zawartości niklu i ołowiu • wysoka dokładność czyszczenia

- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 16
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Rozstaw oczek wkładu filtracyjnego** 0.48 mm
- **Średnica nominalna** 1 1/2 cala (40)
- **Z magnesem trwałym** nie
- **Z możliwością spustu (wyprowadzenie)** nie

Parametry

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|