

Głowica konektorowa kątowna na przepust typu A, zestaw na 3 fazy, z końcówkami śrubowymi, CWS 250A 24kV 70-150/EGA

Indeks: **894473** Producent: **Cellpack** Kod producenta: **293792**

Cena: **1,758.03 zł**

Opis

Głowica konektorowa kątowna na przepust typu A, zestaw na 3 fazy, z końcówkami śrubowymi, CWS 250A 24kV 70-150/EGA

Producent: Cellpack

Głowica konektorowa kątowna CWS 250A Głowica konektorowa kątowna CWS 250A przeznaczona jest do podłączania kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej z rozdzielnicami i transformatorami przy maksymalnym napięciu sieciowym 24 kV. Produkt wykorzystuje interfejs typu A zgodny z normami EN 50180 i EN 50181. Konstrukcja i materiały Korpus głowicy odporny na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z EPDM. Ekranowana konstrukcja eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne. Zintegrowany pojemnościowy dzielnik napięcia umożliwia ustalenie kolejności faz bez konieczności odłączania zasilania. Uniwersalność zastosowań i kompatybilność Urządzenie obsługuje przekroje żył od 70 do 150 mm² oraz różnorodne typy kabli jednożyłowych: Izolacja PE (polietylen), VPE (polietylen usieciowany), EPR (etyleno-propylen) Różne rodzaje ekranów: grafitizowane, wytłaczane lub zdzieralne Ekran z drutu miedzianego lub taśmowy Przewody miedziane i aluminiowe System końcówek śrubowych zapewnia montaż przy zachowaniu szerokiego zakresu zastosowań. Parametry pracy i bezpieczeństwo Głowica pracuje przy prądzie znamionowym 250 A oraz napięciu znamionowym U_0/U (Um) = 12/20 (24) kV. Urządzenie przeszło badania jednostkowe oraz testy zgodnie ze standardem CENELEC HD 629.1. Odporność na warunki środowiskowe obejmuje zarówno zastosowania wewnętrzne jak zewnętrzne. Kompletny zestaw instalacyjny Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu: 3 ekranowane korpusy głowic (na każdą fazę) Silikonowe elementy sterujące polem elektrycznym Zestaw uziemiający typu EGA dla kabli opancerzonych Końcówki kablowe śrubowe do żył głównych Osprzęt montażowy Instrukcja montażowa

- **Do liczby żył 1**
- **Do użytku wewnątrz pomieszczeń tak**
- **Do zastosowań zewnętrznych tak**
- **Ekranowany tak**
- **Napięcie znamionowe U_0/U (Um) 12/20 (24) kV**
- **Prąd znamionowy wg EN 50180/EN 50181 A (250 A)**
- **Przekrój nominalny 70 ... 150 mm²**
- **Rodzaj złącza wtykowego Wtyk kątowny**
- **Sposób podłączenia przewodu Połączenie śrubowe**
- **Z końcówką kablową tak**

Parametry

Stan	Nowy
------	------