Gniazdo natynkowe N/T, potrójne z uziemieniem IP65, szary AQUANT 2K 5043-65

Indeks: **906081** Producent: **Elektro-Plast Nasielsk** Kod producenta: **5043-65**

Cena: **105.67 zł**

Opis

Gniazdo natynkowe N/T, potrójne z uziemieniem IP65, szary AQUANT 2K 5043-65

Producent: Elektro-Plast Nasielsk

Gniazdo natynkowe potrójne z uziemieniem IP65 - niezawodne zasilanie w trudnych warunkach Gniazdo natynkowe potrójne 5043-65 z serii AQUANT 2K to profesjonalne rozwiązanie elektroinstalacyjne zaprojektowane dla wymagających środowisk przemysłowych i warsztatowych. Dzięki zaawansowanej technologii dwukomponentowego uszczelnienia 2K, produkt zapewnia najwyższą szczelność oraz odporność na wodę i pył, gwarantując długotrwałą ochronę w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Konstrukcja i materiały najwyższej jakości Obudowa gniazda wykonana została z trwałego tworzywa ABS+TPE, które charakteryzuje się wyjątkową odpornością na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników atmosferycznych. Solidna konstrukcja dwukomponentowa zapewnia wytrzymałość w środowiskach o wysokim ryzyku uszkodzeń mechanicznych, a podwyższona odporność na uderzenia IK07 chroni przed przypadkowymi uszkodzeniami. Każde z trzech gniazd wyposażone jest w szczelną klapkę ochronną, która skutecznie chroni wnętrze przed zabrudzeniem i wodą, gdy gniazdo nie jest używane. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci ruchomych dławic gumowych zintegrowanych z podstawą zapewnia hermetyczność całej konstrukcji. Parametry pracy i bezpieczeństwo Mechanizm gniazda przystosowany jest do pracy pod obciążeniem znamionowym 16A przy napięciu 250V AC, co odpowiada standardom instalacji jednofazowych. Zaciski śrubowe umożliwiają pewne połączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm2, a poprawne dokręcenie chroni przed przegrzewaniem się styków. Stopień ochrony IP65 gwarantuje całkowitą pyłoszczelność oraz ochronę przed strugami wody z dowolnego kierunku. Produkt spełnia wymagania normy PN-IEC 60884-1:2024-04, co potwierdza jego przydatność do użytku domowego i przemysłowego. Zastosowanie i montaż Gniazdo 5043-65 znajduje szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie standardowy osprzęt podtynkowy nie zapewnia wystarczającej ochrony. Idealnie sprawdza się w halach produkcyjnych i magazynach (gdzie występuje duże zapylenie), warsztatach samochodowych (odporność na zachlapania olejami), infrastrukturze zewnętrznej (elewacje budynków, altany), myjniach samochodowych oraz obiektach rolniczych. Montaż natynkowy jest intuicyjny - produkt należy montować na płaskiej powierzchni, wykorzystując dedykowane dławnice lub elastyczne membrany wlotowe dla zachowania stopnia ochrony IP65. Kompaktowe wymiary 230×81×56mm pozwalają na oszczędność miejsca przy zachowaniu pełnej funkcjonalności trzech niezależnych punktów zasilania. Szara kolorystyka obudowy (RAL 7035) jest neutralna i praktyczna - dobrze maskuje zabrudzenia, a jednocześnie prezentuje się estetycznie zarówno w przestrzeni przemysłowej jak i użytkowej. Seria gniazd i łączników AQUANT 2K firmy ELEKTRO-PLAST NASIELSK, wykonana w technologii 2K - innowacyjnej technologii dwukomponentowego uszczelnienia, która gwarantuje najwyższą szczelność oraz odporność na wodę i pył oraz zapewnia długotrwałą ochronę w trudnych warunkach. Solidna konstrukcja wykonana z trwałego tworzywa ABS+TPE zapewnia wytrzymałość w środowiskach o wysokim ryzyku uszkodzeń mechanicznych.

Parametry

Stan	Nowy