



Grupa pompowa z termostatycznym zaworem mieszającym ESBE GFA211 VTA572-25-WILO 61021100

Indeks: **891494** Producent: **Esbe** Kod producenta: **61021100**

Cena: 2,718.36 zł

Opis

Grupa pompowa z termostatycznym zaworem mieszającym ESBE GFA211 VTA572-25-WILO 61021100

Producent: Esbe

Seria ESBE GFA200 to grupy pompowe wyposażone w termostatyczne zawory mieszające. Przeznaczone są do obwodów grzewczych, w których wymagana jest stała regulacja temperatury. Wyposażono je w dwa zawory odcinające z termometrami, zawór zwrotny, wysokiej klasy izolację i wysokowydajną pompę cyrkulacyjną. Urządzenia GFA200 są dostarczane z 3-drogowym termostatycznym zaworem mieszającym do stałej regulacji temperatury w obiegu ogrzewania. Termostatyczny zawór mieszający ma regulowaną nastawę temperatury w zakresie 20 °C-55 °C. Grupy pompowe serii GFA200 są dostępne w rozmiarach DN25 i DN32 z pompą Wilo lub Grundfos.

- **Długość montażowa pompy** 130 mm
- **Do etanolu** tak
- **Do glikolu** tak
- **Do instalacji chłodniczych** nie
- **Do instalacji grzewczych** tak
- **Do siłowników** nie
- **Głębokość** 146 mm
- **Kranik wylotowy** nie
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Montaż ścienny** tak
- **Możliwość rozbudowy o regulator obiegu grzewczego** nie
- **Możliwość rozbudowy o rozdzielacz** tak
- **Możliwość rozbudowy o wymiennik ciepła** nie
- **Pompa o wysokiej wydajności (zgodnie z EC 547/2012 i EC 641/2009)** tak
- **Szerokość** 250 mm
- **Temperatura średnia** 5 ... 100 °C
- **Wbudowana pompa obiegowa** tak
- **Wysokość** 379 mm
- **Z automatycznym odpowietrzaniem** nie
- **Z izolacją termiczną** tak
- **Z licznikiem ciepła** nie
- **Z nogami** nie
- **Z przejściówką do licznika ciepła** nie
- **Z przyłączem czujnika temperatury** nie

- Z regulatorem różnicy ciśnień nie
- Z silnikiem zaworu mieszającego nie
- Z termometrem tak
- Z zaworem tak
- Z zaworem bezpieczeństwa nie
- Z zaworem kulowym pompy tak
- Z zaworem regulacyjnym tak
- Z zaworem trójdrożnym tak
- Z zaworem zwrotnym tak
- Zakresu odczytu termometru 0 ... 120 °C
- Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem nie
- Ze wspornikiem do mocowania ściennego tak
- Ze złączem zbiornika buforowego nie

Parametry

Stan

Nowy