



Grupa pompowa z termostatycznym zaworem mieszającym ESBE GFA211 VTA572-25-WILO

Indeks: **891494** Producent: **Esbe** Kod producenta: **61021100**

Cena: 2,149.04 zł

Opis

Grupa pompowa z termostatycznym zaworem mieszającym ESBE GFA211 VTA572-25-WILO 61021100

Producent: Esbe

Seria ESBE GFA200 to grupy pompowe wyposażone w termostatyczne zawory mieszające. Przeznaczone są do obwodów grzewczych, w których wymagana jest stała regulacja temperatury. Wyposażono je w dwa zawory odcinające z termometrami, zawór zwrotny, wysokiej klasy izolację i wysokowydajną pompę cyrkulacyjną. Urządzenia GFA200 są dostarczane z 3-drogowym termostatycznym zaworem mieszającym do stałej regulacji temperatury w obiegu ogrzewania. Termostatyczny zawór mieszający ma regulowaną nastawę temperatury w zakresie 20 °C-55 °C. Grupy pompowe serii GFA200 są dostępne w rozmiarach DN25 i DN32 z pompą Wilo lub Grundfos.

- Długość montażowa pompy 130 mm
- Do etanolu tak
- Do glikolu tak
- Do instalacji chłodniczych nie
- Do instalacji grzewczych tak
- Do siłowników nie
- Głębokość 146 mm
- Kranik wylotowy nie
- Maks. ciśnienie robocze 10 bar
- Montaż ścienny tak
- Możliwość rozbudowy o regulator obiegu grzewczego nie
- Możliwość rozbudowy o rozdzielacz tak
- Możliwość rozbudowy o wymiennik ciepła nie
- Pompa o wysokiej wydajności (zgodnie z EC 547/2012 i EC 641/2009) tak
- Szerokość 250 mm
- Temperatura średnia 5 ... 100 °C
- Wbudowana pompa obiegowa tak
- Wysokość 379 mm
- Z automatycznym odpowietrzaniem nie
- Z izolacją termiczną tak
- Z licznikiem ciepła nie
- Z nogami nie
- Z przejściówką do licznika ciepła nie
- Z przyłączem czujnika temperatury nie
- Z regulatorem różnicy ciśnień nie
- Z silnikiem zaworu mieszającego nie

- **Z termometrem** tak
- **Z zaworem** tak
- **Z zaworem bezpieczeństwa** nie
- **Z zaworem kulowym pompy** tak
- **Z zaworem regulacyjnym** tak
- **Z zaworem trójdrożnym** tak
- **Z zaworem zwrotnym** tak
- **Zakresu odczytu termometru** 0 ... 120 °C
- **Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem** nie
- **Ze wspornikiem do mocowania ściennego** tak
- **Ze złączem zbiornika buforowego** nie

Parametry

Stan

Nowy