

Guma wibroizolacyjna podkładowa SBV50X500

Indeks: **908412** Producent: **Baks** Kod producenta: **895501**

Cena: **11.66 zł**

Opis

Guma wibroizolacyjna podkładowa SBV50X500

Producent: Baks

Redukcja drgań i hałasu w instalacjach fotowoltaicznych Guma wibroizolacyjna podkładowa SBV50x500 to kluczowy element redukujący przenoszenie drgań pomiędzy konstrukcją wsporczą a poszyciem dachu w instalacjach fotowoltaicznych. Jej zastosowanie przekłada się na cichszą pracę systemu i minimalizację ryzyka uszkodzeń spowodowanych rezonansem. Jest to szczególnie ważne przy montażu na dachach o lekkiej konstrukcji, gdzie wibracje mogą być bardziej odczuwalne. Guma SBV50x500 została zaprojektowana z myślą o elementach konstrukcji BAKS, zapewniając idealne dopasowanie i efektywność działania. Wykonana z kauczuku butadienowo-styrenowego, charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i długotrwałą trwałością. Dodatkowo, guma nie chłonie wody, co gwarantuje stabilność jej właściwości izolacyjnych przez cały okres eksploatacji. Skuteczna izolacja: Pochłania wibracje, redukując hałas i minimalizując ryzyko uszkodzeń konstrukcyjnych. Dopasowanie do BAKS: Wymiary zostały precyzyjnie dostosowane do elementów konstrukcji BAKS, zapewniając optymalną współpracę. Trwałość i odporność: Wykonana z wysokiej jakości kauczuku butadienowo-styrenowego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Wodoodporność: Nie chłonie wody, co zapewnia stabilność właściwości izolacyjnych w długim okresie użytkowania. Łatwy montaż: Wyposażona w taśmę dwustronną ułatwiającą i przyspieszającą proces instalacji. Guma SBV50x500 znajduje zastosowanie przede wszystkim w systemach fotowoltaicznych montowanych na dachach pokrytych blachodachówką lub blachą falistą, ale może być również wykorzystywana w innych aplikacjach wymagających redukcji drgań i hałasu pomiędzy różnymi elementami konstrukcyjnymi. Jej niewielka grubość (5,0 mm) pozwala na dyskretny montaż bez wpływu na estetykę dachu. Stalowa konstrukcja zapewnia dodatkową wytrzymałość i stabilność produktu. guma wyposażona w taśmę dwustronną specjalna guma pochłaniająca wibracje i nie chłonąca wody wymiary dostosowane do elementów konstrukcji BAKS

- **Materiał** Stal
- **Model** Inne
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne

Parametry

Stan	Nowy