

Gwoździe taśmowe 4PRO 1,8 x 50 mm 1000 szt.

Indeks: **905584** Producent: **4Pro**

Cena: **103.07 zł**

Opis

Gwoździe taśmowe 4PRO 1,8 x 50 mm 1000 szt.

Producent: 4PRO

Te profilowane gwoździe ułatwiają szybki i pewny montaż elementów drewnianych. Sprawdzają się przy mocowaniu listew przypodłogowych, paneli ściennych, ościeżnic drzwiowych oraz w produkcji mebli czy elementów architektury ogrodowej, takich jak altany i skrzyneczki. Dzięki wykonaniu z hartowanej stali łączniki cechują się odpowiednią wytrzymałością, a powłoka ocynkowana skutecznie chroni materiał przed rdzą w wilgotnym otoczeniu. Specjalna powłoka na końcu gwoździa poprawia poślizg w trakcie wbijania, co ułatwia pracę narzędzia i zapewnia stabilne osadzenie w podłożu. Płaski łeb typu D o średnicy 3 mm minimalizuje ślad po montażu, pozostawiając estetyczną powierzchnię. Opakowanie MINI-BOX zawiera 1000 sztuk gwoździ o długości 50 mm i średnicy 1,8 mm, połączonych na pasku pod kątem 34 stopni, co ułatwia sprawne ładowanie magazynka gwoździarki. Masa całego opakowania wynosi 1100 g.

Stal hartowana z powłoką ocynkowaną chroni przed korozją, Przeznaczone do prac stolarskich wewnątrz i na zewnątrz, Płaski łeb typu D zapewnia dyskretne i estetyczne łączenie, Specjalna powłoka na końcówce poprawia poślizg przy wbijaniu, Praktyczne opakowanie MINI-BOX mieści 1000 sztuk łączników, Łączenie plastikiem pod kątem 34 stopni ułatwia montaż, Paski o długości 24 cm ułatwiają ładowanie do gwoździarki, Właściwości ognioodporne i odporność na ścieranie, Zgodność z gwoździarkami obsługującymi serię DA i 15Ga, Roczna gwarancja producenta na produkt

- **Typ produktu** Gwóźdź
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1000
- **Rodzaj opakowania** Opakowanie
- **Marka** 4PRO
- **Seria** DA/15Ga
- **Średnica łba** 3mm
- **Średnica produktu** 1.8mm
- **Długość produktu** 50mm
- **Rozmiar gwoździa** Gwoździe o średnicy 18
- **Waga produktu** 1100g
- **Materiał** Stal hartowana
- **Powłoka** Ocynkowany
- **Powierzchnia platerowana** Ocynkowany
- **Kolor** Srebrny/końcówka żółta
- **Łączone/pojedyncze** Łączone
- **Kąt łączenia** Kąt 34°
- **Rodzaj łba** Płaska
- **Typ końcówki** Szpic
- **Odporność na korozję** Tak

- **Odporność na ścieranie** Tak
- **Obszar zastosowania** Wewnętrzne i zewnętrzne
- **Ognioodporność** Ognioodporny
- **Odpowiedni typ zastosowania** Wykańczanie (2. podejście)
- **Przeznaczenie** Prace wykończeniowe: montaż listew przypodłogowych, cokołów, listew ozdobnych, paneli ściennych; stolarstwo: montaż ram, obrazów, okien, drzwi, trumny, produkcja mebli, mocowanie ościeżnic; budownictwo: montaż podbitki dachowej, deski elewacyjnej; program ogrodowy: produkcja elementów architektury ogrodowej, np. altan, drewutni, domków ogorodwych, skrzyń i innch.
- **Kompatybilność** Prace stolarsko-budowlane
- **Gwarancja producenta** 1 rok

Parametry

Stan	Nowy