Hydrant DN52 zawieszany ze zwijadłem, wąż 20m płasko-składany, zamek patent, kolor czerwony RAL3000

Indeks: **907877** Producent: **Supron3** Kod producenta: **S-52-C120-P-3000**

Cena: **1,029.37 zł**

Opis

Hydrant DN52 zawieszany ze zwijadłem, wąż 20m płasko-składany, zamek patent, kolor czerwony RAL3000

Producent: Supron3

Hydrant wewnętrzny – niezawodna ochrona przeciwpożarowa Ten zawieszany hydrant wewnętrzny DN52 to kluczowy element wyposażenia przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych i innych obiektach wymagających szybkiego dostępu do wody w razie zagrożenia. Zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i trwałości, zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami pożaru. Uniwersalna konstrukcja pozwala na montaż zarówno w wersji lewej, jak i prawej, co ułatwia instalację w różnych konfiguracjach. Konstrukcja i zastosowanie Hydrant jest wyposażony w wąż płasko składany o długości 20 metrów, zakończony zamkiem patentowym. Wąż jest na stałe połączony z osią wodną za pomocą tulei aluminiowej – to rozwiązanie znacząco podnosi trwałość i szczelność połączenia w porównaniu do tradycyjnych połączeń drutowych. Zwijadło węża wychylne o 180° z regulatorem siły rozwijania zapewnia płynne i kontrolowane rozwijanie węża podczas akcji gaśniczej. Całość zamknięta jest w solidnej obudowie malowanej proszkowo na czerwono (RAL 3000), co zapewnia odporność na korozję i estetyczny wygląd. Głębokość szafki hydrantu wynosi 180 mm, co pozwala na dyskretny montaż. Zalety i korzyści Trwałe połączenie węża: Zastosowanie tulei aluminiowej zamiast drutu gwarantuje wyjątkową szczelność i odporność na uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na długą żywotność hydrantu. Uniwersalność montażu: Możliwość podłączenia w wykonaniu lewym lub prawym upraszcza instalację i dostosowuje hydrant do specyfiki obiektu. Szybki dostęp do wody: Wąż płasko składany o długości 20 metrów zapewnia odpowiedni zasięg podczas akcji gaśniczej. Bezpieczeństwo użytkowania: Prądownica hydrantowa PWh-52 spełnia normę PN-EN-671-2, gwarantując efektywne rozprowadzanie strumienia wody. Zgodność z normami: Hydranty DN52 produkowane są zgodnie z normą PN-EN 671-1, co potwierdza ich wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Wygodna obsługa: Zwijadło węża z regulatorem siły rozwijania ułatwia kontrolę nad wężem podczas akcji gaśniczej. Estetyczny wygląd: Malowanie proszkowe na czerwono (RAL 3000) zapewnia odporność na korozję i estetyczny wygląd urządzenia. Hydrant ten to inwestycja w bezpieczeństwo, która może uratować życie i mienie. Jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybka reakcja w przypadku pożaru. Łącznik zaciskany tuleja aluminiową (nie drutem) - bardzo wysoka trwałość i szczelność

Parametry

Stan	Nowy