

Kielich PEHD 200mm S12.5 kompensacyjny bez korka, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908084** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003513**

Cena: **355.37 zł**

Opis

Kielich PEHD 200mm S12.5 kompensacyjny bez korka, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Kielich kompensacyjny – solidne połączenie w systemie kanalizacyjnym Kielich PEHD o średnicy 200 mm to element systemu kanalizacji podziemnej, przeznaczony do łączenia rur o tej samej średnicy. Wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (PE-80), zapewnia trwałość i odporność na korozję. Konstrukcja kielicha kompensacyjnego pozwala na absorpcję niewielkich przesunięć i naprężeń w rurociągu, co jest szczególnie ważne w przypadku osiadania gruntu lub zmian temperatury. Brak korka umożliwia swobodny przepływ medium. Budowa i zastosowanie Kielich wykorzystuje system połączeń mufowych wciskowych, co znacząco przyspiesza i ułatwia montaż. Długość całkowita kielicha wynosi 290 mm, a długość przedłużenia sięga 170 mm. Średnica obejmy punktu stałego również wynosi 200 mm, co zapewnia stabilne połączenie z rurą. Jest to element dedykowany do tworzenia szczelnych i trwałych połączeń w systemach odprowadzania ścieków deszczowych oraz sanitarnych. Kielich ten znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach budowlanych, jak i w modernizowanych sieciach kanalizacyjnych. Zalety i korzyści Trwałość materiału: Polietylen wysokiej gęstości (PE-80) gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne, działanie substancji chemicznych oraz korozję. Łatwy montaż: System połączeń mufowych wciskowych minimalizuje czas potrzebny na instalację i nie wymaga specjalistycznych narzędzi (poza odpowiednim narzędziem do wcisków). Kompensacja naprężeń: Konstrukcja kompensacyjna pozwala na absorpcję niewielkich przesunięć i naprężeń w rurociągu, zapobiegając jego uszkodzeniom. Szczelność połączenia: Mufowy system połączeń zapewnia wysoką szczelność, minimalizując ryzyko wycieków. Uniwersalność: Nadaje się do stosowania zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących sieci kanalizacyjnych. Wysoka odporność chemiczna: Materiał jest odporny na działanie większości substancji chemicznych obecnych w ściekach. Lekkość: Polietylen to materiał stosunkowo lekki, co ułatwia transport i montaż elementów systemu kanalizacyjnego.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 290 mm
- **Długość połączenia 1** 140 mm
- **Długość połączenia 2** 15 mm
- **Długość przedłużenia** 170 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 15 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 15 mm
- **Gatunek materiału** PE-80

- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Grubość ściany połączenia 1** 7.7 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 7 mm
- **Kąt łuku** 180 °
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 23 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Na wtyk
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Rodzaj połączenia** Mufa wciskowa
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna** DN 200
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 200
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 200
- **Średnica obejmy punktu stałego** 200 mm
- **Średnica zewnętrzna rury** 200 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 200 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 228 mm
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy