



Kit do parkietu Volden Parki akrylowy 280 ml jasny brązowy

Indeks: 898964 Producent: Volden

Cena: 45.01 zł

Opis

Kit do parkietu Volden Parki akrylowy 280 ml jasny brązowy

Producent: Volden

Wysoco elastyczna formuła idealnie sprawdza się w przypadku szczelin dylatacyjnych, pozwalając uniknąć pęknięć i przerw, Produkt odpowiedni do użytku wewnątrz pomieszczeń na wszystkich typach paneli drewnianych i laminowanych oraz listew przypodłogowych., Odporny na pękanie, doskonały do wypełniania otworów oraz pęknięć pracujących, Wysoka elastyczność po utwardzeniu, Możliwość malowania i szlifowania po utwardzeniu, Bezwonny i neutralny chemicznie, Możliwość nakładania wielu warstw po utwardzeniu, Kożuszenie: 15 - 25 min."/"/Skin time 15 - 25 min

- **Wymiary produktu** szer. 45 x wys. 215 mm
- **Długość opakowania** 5 cm
- **Waga brutto** 0.51 kg
- **Szerokość opakowania** 5 cm
- **Wysokość opakowania** 23 cm
- **Pojemność w litrach** 0,28 l
- **Obszary zastosowania** prace parkieciarskie
- **Kożuszenie** 15 - 25 minut
- **Metoda aplikacji** Pistolet na wkłady
- **Odporność termiczna po utwardzeniu** od -20°C do +80°C
- **Marka** Volden
- **EAN** 5059340045504
- **Gwarancja** 2 lata
- **Nr referencyjny** SRF20_65
- **Kolor producenta** jasny brązowy
- **Typ produktu** Masa uszczelniająca
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Szerokość pojemnika** 45mm
- **Wysokość pojemnika** 215mm
- **Klasa emisji LZO wewnątrz pomieszczeń** A+
- **Norma** EN 15651-1: Typ F-EXT-INT
- **Odpowiedni typ podłogi** Laminat lub drewno
- **Typ pojemnika** Wkład
- **Baza** Na bazie akrylu
- **Czas schnięcia nieprzylepny** 1h
- **Czas utwardzania** 24h
- **Elastyczny** Elastyczny
- **Maksymalna temperatura przechowywania** 25°C

- **Minimalna temperatura przechowywania** 5°C
- **Możliwość malowania** Tak
- **Nie zawiera rozpuszczalników** Nie zawiera rozpuszczalników
- **Pojemność** 280ml
- **Odporność na wysokie temperatury** Tak
- **Grupa kolorystyczna** Brązowy
- **Kolor** Jasnobrązowy

Parametry

Stan	Nowy
------	------