



Klej montażowy Bostik akrylowy do kasetonów 300 ml

Indeks: **901971** Producent: **Bostik**

Cena: **35.04 zł**

Opis

Klej montażowy Bostik akrylowy do kasetonów 300 ml

Producent: Bostik

Uniwersalny klej montażowy na bazie akrylu sprawdzi się zarówno podczas prac wykończeniowych, jak i budowlanych, umożliwiając trwałe mocowanie elementów na różnych powierzchniach. Dzięki elastycznej formule oraz odporności na promieniowanie UV, wilgoć i wysokie temperatury, produkt doskonale nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Biały kolor kleju Bostik nie żółknie z upływem czasu, gwarantując estetyczny efekt końcowy nawet przy widocznych spoinach. Klej jest bezpieczny dla wrażliwych materiałów, takich jak styropian XPS, EPS czy PS, a neutralna, bezrozpuszczalnikowa formuła nie wydziela intensywnego zapachu. Praktyczny wkład o pojemności 300 ml pozwala na precyzyjną aplikację pistoletem, co ułatwia nakładanie nawet w trudno dostępnych miejscach. Produkt można malować po utwardzeniu, a częściowa usuwalność pozwala na korektę montażu w razie potrzeby. Dodatkowo klej wykazuje odporność na ścieranie i drgania, zapewniając trwałość mocowania. Czas schnięcia wynosi około 24 godziny, a optymalny zakres temperatur aplikacji to 5–40°C.

Elastyczny klej na bazie wodnej dyspersji akrylowej do klejenia materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych, Biały kolor (nie żółknie), Bezwonny i ekologiczny, Łatwy w czyszczeniu, Bezpieczny dla styropianu (XPS, EPS, PS), Zapewnia trwałe, lekko elastyczne wiązanie, Delikatny zapach, Doskonała przyczepność do porowatych podłoży, Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

- **Typ produktu** Klej montażowy
- **Marka** Bostik
- **Seria** FIX PRO
- **Długość pojemnika** 50mm
- **Szerokość pojemnika** 50mm
- **Średnica pojemnika** 50mm
- **Wysokość pojemnika** 230mm
- **Waga produktu** 550g
- **Gęstość** 1.61kg/m³
- **Baza** Na bazie akrylu
- **Skład** 1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT] Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) [C(M)IT/MIT]
- **Kolor** Biały
- **Metoda aplikacji** Pistolet na wkłady
- **Maksymalna grubość nakładania** 20mm
- **Minimalna temperatura aplikacji** 5°C
- **Maksymalna temperatura aplikacji** 40°C
- **Czas naskórkowania** 5min
- **Czas schnięcia** 24 godziny
- **Elastyczny** Elastyczny

- **Możliwość szlifowania** Nie
- **Odporność na wilgoć** Odporny na wilgoć
- **Odporność na wodę** Brak odporności na wodę
- **Odporność na pękanie** Odporny na pękanie
- **Odporność na ścieranie** Tak
- **Mrozoodporność** Tak
- **Minimalna odporność na wysoką temperaturę** -20°C
- **Maksymalna odporność na wysoką temperaturę** 75°C
- **Obszar zastosowania** Wewnątrz i na zewnątrz
- **Zalecane zastosowanie** Różne powierzchnie
- **Instrukcje użytkowania** Zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nałożyć ponownie aplikator i obciąć go pod kątem na szerokość spoiny. Klej nakładać dwustronnie, punktowo lub paskami, a następnie złączyć i docisnąć klejone elementy. Przy pionowym zastosowaniu nasunąć przyklejany element z góry na dół. Przy nieprawidłowym przyklejaniu nie odklejać, tylko skorygować przesuwając. Porowatość jednej z powierzchni poprawia przyczepność i przyspiesza utwardzanie. Zabezpieczyć przed przemieszczeniem do czasu pełnego wyschnięcia kleju tj. ok. 48-72h w zależności od temperatury, możliwości wentylacji i porowatości powierzchni)
- **Instrukcje dotyczące przechowywania** Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.
- **Informacje dotyczące bezpieczeństwa** Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- **Norma** ITB-KOT-2021_1650 wyd 1
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan

Nowy