



Klej montażowy Bostik Gepard 290 ml

Indeks: **896412** Producent: **Bostik**

Cena: **60.25 zł**

Opis

Klej montażowy Bostik Gepard 290 ml

Producent: Bostik

- **Typ produktu** Klej montażowy
- **Marka** Bostik
- **Długość pojemnika** 50mm
- **Szerokość pojemnika** 50mm
- **Średnica pojemnika** 50mm
- **Wysokość pojemnika** 230mm
- **Pojemność (ml)** 290ml
- **Waga produktu** 480g
- **Gęstość** 1.55kg/m³
- **Baza** Na bazie polimeru
- **Skład** MS Polymer
- **Kolor** Biały
- **Metoda aplikacji** Pistolet na wkłady
- **Maksymalna grubość nakładania** 5mm
- **Minimalna temperatura aplikacji** 5°C
- **Maksymalna temperatura aplikacji** 40°C
- **Czas wiązania** 15min
- **Czas schnięcia** Poniżej godziny
- **Czas utwardzania** 1h
- **Elastyczny** Półelastyczny
- **Możliwość szlifowania** Nie
- **Odporność na wilgoć** Odporny na wilgoć
- **Odporność na wodę** Wodoodporność
- **Odporność na pękanie** Odporny na pękanie
- **Odporność na ścieranie** Nie
- **Mrozoodporność** Tak
- **Minimalna odporność na wysoką temperaturę** -40°C
- **Maksymalna odporność na wysoką temperaturę** 90°C
- **Obszar zastosowania** Wewnątrz i na zewnątrz
- **Zalecane zastosowanie** Różne powierzchnie
- **Instrukcje użytkowania** Zdjąć aplikator, odciąć wierzchołek kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator i nieznacznie dociąć jego wierzchołek. Nakładać jednostronnie, równoległymi, cienkimi, pionowymi paskami, w odstępach 5-10 cm (w zależności od rozmiaru, kształtu i ciężaru klejonych elementów). W celu optymalnie krótkiego czasu schnięcia, zaleca się, by klejone ze sobą powierzchnie były równe i dobrze spasowane. Ponadto, zalecana szerokość nakładanych pasków kleju nie powinna przekraczać 5 mm, a grubość 2 mm. Nigdy nie nakładać kleju punktowo! Lekkie zroszenie mgiełką wodną klejonych powierzchni przyspiesza wiązanie. Następnie złączyć i mocno docisnąć klejone materiały. Grubość pasków kleju po złączeniu do 1 mm. Lekkie materiały można kleić bez podpierania. Ciężkie materiały lub

materiały o małej powierzchni styku podeprzeć przez 15 minut. Przy prawidłowej aplikacji klej osiąga 80% wytrzymałości koścowej, już 15 min. od nałożenia.

- **Instrukcje dotyczące przechowywania** Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do -15°C.
- **Informacje dotyczące bezpieczeństwa** Chronić przed dziećmi
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan	Nowy
------	------