



Klej montażowy SBS 290 ml listwy, panele, profile Tytan

Indeks: 135725 Producent: TYTAN

Cena: **34.18 zł**

Opis

Klej montażowy SBS 290 ml listwy, panele, profile Tytan

Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy wyprodukowanym na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego (SBS) przeznaczony do prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie.

- **Materiały do klejenia** Gazobeton
- **Pojemność** 290
- **Rodzaj klejenia** Poziomy i pionowy
- **Wytrzymałość na skręcanie** Nie
- **Produkt wodoodporny** Tak
- **Wewnętrzny / zewnętrzny** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Bez rozpuszczalnika** Nie
- **Drażniący** Nie
- **Przytrzymywanie natychmiastowe** Nie
- **Nadaje się do malowania** Nie
- **Odporność na wstrząsy** Tak
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 10
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 30
- **Całkowity czas schnięcia (w min) lub (w h)** 48h
- **Zalety produktu** Szybkoschnący, Mocny chwyt początkowy, Doskonała przyczepność do większości podłoży, Zwiększona wytrzymałość połączeń, Elastyczna spoina, Odporny na wodę, Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Do klejenia szerokiej gamy materiałów budowlanych do większości typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, płyta gipsowa, cegła. Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, paneli, płytek ceramicznych. Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, gipsu, korka, płyty wiórowej, metalu, kamienia, styropianu. Klejenie wełny mineralnej i szklanej. Podklejanie dywanów i wykładzin z PVC
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet
- **Skład / wygląd** Pasta
- **Marka** TYTAN
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Zawiera prekursory materiałów wybuchowych** Nie

Parametry

Pojemność	290
Marka	Tytan
Kod produktu	34032v02
Rodzaj	inny
Przeznaczenie	do drewna
Opakowanie	wkład
Czas wiązania	szybkoschnący
EAN	5902120178841
Stan	Nowy
Zastosowanie	uniwersalne
Utwardzanie	inne
Kolor	inny