



Klej montażowy Tytan FIX2 TURBO GT Biały 290 ml

Indeks: 36233 Producent: TYTAN

Cena: **54.11 zł**

Opis

Klej montażowy FIX2 GT 290 ml Biały TYTAN

Potrzebujesz uniwersalnego kleju o bardzo szybkim chwycie początkowym i przyśpieszonym czasie utwardzania? Sięgnij po produkt budowlany TYTAN PROFESSIONAL FIX 2 Klej montażowy High Tack GT, który tworzy wysoce wytrzymałe połączenia nadające się do obciążenia już po niespełna 30 minutach. Natomiast pełną wytrzymałość osiąga zaledwie po 3 godzinach. Klej montażowy TYTAN to wszechstronny środek do klejenia większości typowych materiałów budowlanych. Jest neutralny chemicznie, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników, silikonów ani izocyjanianów. Ponadto nie powoduje korozji metali i nie uszkadza powierzchni delikatnych. Posiada odporność na wahania temperatury, wilgoć i promieniowanie UV. Dodatkowo odporny jest na rozcieńczone chemikalia. Biały klej z serii TYTAN PROFESSIONAL FIX 2 nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Spoina kleju TYTAN jest elastyczna i tłumi wibracje. TYTAN PROFESSIONAL FIX 2 Klej montażowy High Tack GT przeznaczony jest do elementów wykonanych z: drewna, szkła, lustra, styropianu, metalu, PVC, gipsu, płyt g-k, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej, kamienia sztucznego i naturalnego, betonu, cegły, korka, ceramiki, porcelany, wełny mineralnej i waty szklanej. Dodatkowo umożliwia sklejanie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne i drobne naprawy domowe. Świetnie sprawdzi się też do wykonywania elastycznych połączeń w konstrukcjach poddawanych wibracjom. Co więcej, szybko schnący klej TYTAN nadaje się do przyklejania listew przyściennych, paneli, płytek ceramicznych, cokołów i progów. Można go również stosować do drobnych napraw dachów, klejenia mebli, rur odpływowych oraz armatury sanitarnej. Ponadto produkt ten znajduje zastosowanie także poza konstrukcjami budowlanymi, na przykład w przyczepach oraz naczepach kontenerach.

- **Materiały do klejenia** Do różnych rodzajów podłoża
- **Opakowanie** Kartusz
- **Pojemność** 290 ml
- **Rodzaj klejenia** Poziomy i pionowy
- **Wytrzymałość na skręcanie** Tak
- **Produkt wodoodporny** Tak
- **Wewnętrzny / zewnętrzny** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Bez rozpuszczalnika** Tak
- **Drażniący** Tak
- **Przytrzymywanie natychmiastowe** Tak
- **Nadaje się do malowania** Tak
- **Odporność na wstrząsy** Tak
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 30
- **Całkowity czas schnięcia (w min) lub (w h)** 3
- **Zalety produktu** Zalety: - doskonała przyczepność do większości typowych materiałów budowlanych;- neutralny chemicznie;- można obciążać już po 30 minutach i malować po utworzeniu naskórka;- pełna wytrzymałość zaledwie po około 3 godzinach;- nie powoduje korozji metali i nie uszkadza powierzchni delikatnych;- odporny na wahania temperatury, wilgoć i promieniowanie UV;- odporność na rozcieńczone chemikalia;- elastyczna spoina tłumiąca

wibracje;- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zastosowanie: - klejenie elementów wykonanych z drewna, szkła, lustra, styropianu, metalu, PVC, gipsu, płyt g-k, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej, kamienia sztucznego i naturalnego, betonu, cegły, korka, ceramiki, porcelany, wełny mineralnej i waty szklanej;-wykonanie elastycznego połączenia elementów w konstrukcjach poddawanych wibracjom;- przyklejanie listew przyściennych, paneli, płytek ceramicznych, cokołów i progów;- klejenie mebli, elementów giętych, rur odpływowych oraz armatury sanitarnej;- drobne naprawy dachów

- **Narzędzia do nakładania** Pistolet
- **Skład** Polimer MS
- **Skład / wygląd** Pasta
- **Marka** TYTAN
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Pojemność	290
Marka	Tytan
Opakowanie	tubka
EAN	5902120170593
Rodzaj	montażowy
Przeznaczenie	uniwersalny
Zastosowanie	uniwersalne
Czas wiązania	szybkoschnący
Funkcje	elastyczny
Utwardzanie	w temperaturze otoczenia
Wydajność	0
Kolor	biały
Kod produktu	5902120170593
Stan	Nowy