



## Klej uszczelniaacz elastomerowy na bazie poliuretanu 40FC szary 300 ml Expertline

Indeks: **897739** Producent: **EXPERT LINE**

Cena: **50.29 zł**

### Opis

## Klej uszczelniaacz elastomerowy na bazie poliuretanu 40FC szary 300 ml Expertline

Jednoskładnikowy uszczelniaacz elastomerowy na bazie poliuretanu. Tworzy spoinę o bardzo wysokiej elastyczności i sile spajania, dobrej odporności na rozdarcie i warunki atmosferyczne. Szybko utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej. Produkt przeznaczony do klejenia różnych materiałów budowlanych oraz uszczelniania dylatacji.

Uszczelniaacz poliuretanowy PU40-FLEX nie wymaga stosowania podkładu na betonie, cegle, kamieniu lub murze i jest odporny na pogorszenie jakości spowodowane warunkami atmosferycznymi, nieprężeniami lub ruchami. Zalecany do naprawy pęknięć w powierzchniach pionowych i poziomych, takich jak ściany betonowe, fundamenty oraz ściany z cegły i bloków, uszczelnień elementów elewacyjnych i wypełniania szczelin dylatacyjnych. Uszczelniaacz ma formułę nieopadającą i wiąże się z betonem, cegłą, tynkiem, metalem, drewnem, winylem, włóknem szklanym i wieloma innymi podłożami.

Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Duża siła spajania. Wysoka elastyczność spoiny. Nie zawiera rozpuszczalników i silikonów. Nie powoduje korozji metali. Doskonała przyczepność. Wodoszczelność. Wszechstronność

- **Typ produktu** Masa uszczelniająca
- **Pojemność** 300ml
- **Średnie zużycie na m<sup>2</sup>** Zużycie uzależnione od wielkości spoiny, dla 2mm uzyskujemy do 95mb, dla 10mm - 3,5 mb
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Przeznaczenie** Ściana, sufit i naroże
- **Wewnętrzny / zewnętrzny** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Marka produktu** EXPERT LINE
- **Narzędzia do nakładania** Szpatułka
- **Powierzchnia do obróbki (uszczelnienie) (w m<sup>2</sup>)** Mniej niż 5
- **Skład / wygląd** Pasta
- **Warunki użytkowania** temp. pracy do +5 do +35, psawartość opakowania zużyć w ciągu 24 h
- **Czas suszenia (w h)** 3 mm/24h
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Poliuretan (PU)
- **Zastosowanie produktu** Klejenie | Naprawa nieszczelności
- **Obszar pokrycia (w m<sup>2</sup> lub w mb)** do 95 mb
- **Ilość warstw** 1
- **Produkt do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych** Tak
- **Grubość (w mm)** 47
- **Długość (w m)** 0.22
- **Szerokość (w cm)** 4.7
- **Gotowy do użycia** Tak
- **Waga netto (w kg)** 0.36
- **Gwarancja (w latach)** 2

- Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)4.7
- Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)4.7
- Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)22
- Produkt w opakowaniu: waga (w kg)0.36

## Parametry

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|